



Altri colori disponibili

VL410111

Larghezza 11 cm .

Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria

Accessori speciali

AA400510

Interruttore contatto finestra

Piano cottura aeratore Serie 400  
Con telaio per il montaggio ad incasso  
Larghezza 11 cm .

Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria

Per la combinazione di set di CVL 410 e CVL 420

A

Aspirazione potente a livello del piano di lavoro.

Senza motore, combinabile coi motori BLDC Gaggenau

#### Prestazioni

Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato

#### Caratteristiche

Apertura manuale degli elementi di ventilazione.

Elemento d chiusura in acciaio inox, lavabile in lavastoviglie.

Non sono inclusi i condotti di connessione

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR403122.

Consumo energetico 53.2 kWh/ anno  
Classe di efficienza di ventilazione: A.

Classe di efficienza di illuminazione: -.  
Classe di efficienza filtro: C.

Livello sonoro min. 56 db / max. 68 db con livello aspirazione normale.

#### Precauzioni di montaggio

Per combinazione all'interno dell'insieme CVL 410 e CVL 420

Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.

#### Valori di collegamento

Cavo di collegamento tra l'elemento di aerazione VL 410 e manopola 490 AA, 2,0 m.

#### Funzioni

Nome/famiglia prodotto

Colore del camino

Tipologia

Downdraft

Certificati di omologazione

CE, Eurasian, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

Dimensioni del vano per l'installazione

170mm x 90.0mm x 492mm

Altezza del camino

Altezza del prodotto senza camino

Dist.min.dal fornello elettr.

Dist.min.dal fornello gas

Peso netto

2.8

Tipo di controllo

elettronico

Velocità di funzionamento

Massima estrazione in output dell'aria

540

Output di ricircolo con sovralimentazione

Massimo output con aria di ricircolo

470

Esrazione dell' aria con sovralimentatore

Numero di luci

Rumorosità

68

Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria

150

Materiale del filtro sporco

Washable stainless steel

Codice EAN

4242006278380

Dati nominali collegamento elettrico

Corrente

Tensione

220-240

Frequenza

50-60

Tipo di spina

Installazione

Da incasso

#### Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-02-05

Page 1

Piano cottura aeratore Serie 400  
Con telaio per il montaggio ad incasso  
Larghezza 11 cm .

Centro di aspirazione con deflettore  
estraibile espulsione / ricircolo aria

Per la combinazione di set di CVL 410 e  
CVL 420

created on 2022-02-05  
Page 2

