



AC231120
Aspirazione a soffitto Serie 200
Acciaio inox e vetro
Larghezza 120 cm
Per ricircolo aria.

Installazione facilitata direttamente sul soffitto
Aspirazione perimetrale con copertura in vetro dal design piatto e facile da pulire
Luce LED indiretta, smorzabile

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591
Ricircolo dell'aria: 780 / 850 m³/h. 70 / 72 dB (A) re 1 pW. 56 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva
Telecomando incluso
Ventilazione intervallata, 10 min.
Spegnimento ritardato, 15 min.
Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.
Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie
Filtro ai carboni attivi già all'interno dell'apparecchio
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi
Filtro ai carboni attivi rigenerabile per 4 volte
Corpo in acciaio inox e copertura filtro in vetro color Gaggenau silver
Luce LED indiretta (4000 k), smorzabile.
Potenza luce 2 x LED da 6W.
Illuminazione 14 lx.
2 ventole ad alta performance.

Valori di consumo

Livello sonoro min. 57 db / max. 70 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Installazione diretta a soffitto
IMPORTANTE: è necessaria una struttura adatta a reggere il peso della cappa. Non installare mai tale apparecchio fissandolo su materiali tipo cartongesso o simili
Fare attenzione alla posizione del cavo elettrico
Spazio minimo raccomandato tra l'apertura filtro e il muro: 50 cm
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm.
Distanza massima al di sopra del piano: 150 cm
Peso dell'apparecchio c.a. 41.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 192 W.
Prevedere cavo di collegamento

Funzioni

Nome/famiglia prodotto
Colore del camino
Tipologia
Tradizionale
Certificati di omologazione
, CE, G-Mark
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
0
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
Altezza del camino (mm)
Altezza del prodotto senza camino (mm)
Dist.min.dal fornello elettr.
550
Dist.min.dal fornello gas
650
Peso netto (kg)
40,526
Tipo di controllo
elettronico
Velocità di funzionamento
Massima potenza espulsione aria (m³/h)
Massima potenza ricircolo aria con stadio intensivo (m³/h)
850.0
Massima potenza ricircolo aria (m³/h)
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo (m³/h)
Numero di luci
2
Rumorosità (db(A) re 1 pW)
70
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)
150
Materiale del filtro grassi
Washable aluminium
Codice EAN
4242006261733
Funzioni di consumo e collegamento
Dati nominali collegamento elettrico (W)
192
Corrente (A)
16
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50
Tipo di spina
senza spina
Tipo di installazione
Da incasso
2020-09-28
Page 1

Altri colori disponibili

AC231120
Acciaio inox e vetro
Larghezza 120 cm

AC231120
Aspirazione a soffitto Serie 200
Acciaio inox e vetro
Larghezza 120 cm
Per ricircolo aria.
2020-09-28
Page 2

