



AD852041
Connessione per sistema tubi piatti con alette
Plastica
Connessione per sistema tubi piatti DN 125/150

Garantisce un'elevata efficienza di aspirazione per i condotti particolarmente lunghi grazie alla particolare forma e alle alette interne. Altezza di installazione compatta anche con DN 150 permette l'integrazione in costruzioni a pavimento. Risparmia lo spazio di configurazione di 2 VL grazie al DN 125.

Caratteristiche

Per informazioni aggiuntive consultare pag. accessori

Precauzioni di montaggio

Rispettare l'allineamento rettilineo dei condotti e gli angoli precisi. Usare 15° per curve di compensazione. Fissare e serrare tutte le giunture con nastro adesivo. DN 125 è raccomandato solo per il collegamento di 2 VL al gruppo motore.

Funzioni

Dimensioni (AxLxP)
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)
165 x 250 x 325
Dimensions of the master case (mm)
Dimensioni pallet
195.0 x 80.0 x 120.0
Quantità per imballo
Numero standard di unità per pallet
110
Units per layer
Peso netto
0,5
Peso lordo
0,5
Codice EAN
4242006189440
Potenza massima
Tensione
Frequenza
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
Tipo di spina
Certificati di omologazione

Funzioni di consumo e collegamento

2022-02-25

Page 1

Altri colori disponibili

AD852041
Plastica
Connessione per sistema tubi piatti DN 125/150

AD852041


Connessione per sistema tubi piatti con
alette

Plastica

Connessione per sistema tubi piatti DN
125/150

2022-02-25

Page 2



GAGGENAU