



AF210161

Cappa da pensile con frontalino estraibile Serie 200

**Frontalino con finitura acciaio inox
Larghezza 60 cm.**

A estrazione / ricircolo aria



Pannello in vetro integrato
Estramamente silenziosa grazie ad un isolamento integrato
Pannello di aspirazione estendibile
Elevato grado di espulsione aria
Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico
Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria
Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro
La cornice ribassabile permette alla cappa di scomparire completamente nel pensile
Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.
Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591
Riduzione odori in modalità ricircolo: 91%

Caratteristiche

Comandi frontali.
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva
Opzione di funzionamento automatico a sensore
Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.
Filtro antigrasso in acciaio, lavabile in lavastoviglie
Luce LED bianca regolabile (3500 k)
Potenza luce 2 x LED 3W.
Illuminazione 669 lx.
Illuminazione avviabile separatamente.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza al top
Isolamento integrato per un funzionamento poco rumoroso
La ventola si attiva quando lo schermo d'aspirazione è estratto
Tecnologia brevettata per l'estensione del pannello di aspirazione
Estensione schermo di aspirazione fino a 198 mm
Flusso aria interno ottimizzato per una circolazione aria ed una pulizia ottimali
Installazione facilitata
L'imballo include una valvola di non ritorno

Valori di consumo

Consumo energetico 41.8 kWh/ anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: A.
Classe di efficienza filtro: B.
Livello sonoro min. 41 db / max. 57 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

Colore del camino

Tipologia

Pull-out

Certificati di omologazione

, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

175

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)

349mm x 524.0mm x 290mm

Altezza del camino

Altezza del prodotto senza camino

Dist.min.dal fornello elettr.

430

Dist.min.dal fornello gas

650

Peso netto

14,6

Tipo di controllo elettronico

elettronico

Velocità di funzionamento

Massima potenza espulsione aria

514

Massima potenza ricircolo aria con stadio intensivo

649

Massima potenza ricircolo aria

500

Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo

953

Numero di luci

2

Rumorosità

57

Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria

120 / 150

Materiale del filtro grassi

Washable stainless steel

Codice EAN

4242006267247

Dati nominali collegamento elettrico

266

Corrente

10

Tensione

220-240

Frequenza

50; 60

Tipo di spina

Schuko, spin.GB con contat.pian.ortog., spina Svizzera con terra

Tipo di installazione

Da incasso

Funzioni di consumo e collegamento

2022-02-04

Page 1

Altri colori disponibili

AF210161

Frontalino con finitura acciaio inox

Larghezza 60 cm.

Accessori opzionali

AA210110

AA211812

Modulo a ricircolo brevettato. Include 1 filtro a carboni attivi che, grazie alla superficie ampliata, garantisce un'efficiente riduzione degli odori.

Modulo a ricircolo con filtro a carboni attivi installabile nella parte superiore del pensile. Il filtro è sostituibile estraendolo frontalmente.

Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro

Può essere installata in un pensile senza base.

La profondità interna al pensile e lo spazio per il sistema di abbassamento telescopico misurano 335 mm

L'altezza della cavità della parte superiore della nicchia del pensile sommata alla cornice ribassata misura 600 mm

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 43 cm.

Possibilità di installazione interruttore finestra aperta

Valori di collegamento

Assorbimento totale 266 W.

Cavo di connessione 1.8 m, con spina

AF210161
Cappa da pensile con frontalino
estraiabile Serie 200
Frontalino con finitura acciaio inox
Larghezza 60 cm.
A estrazione / ricircolo aria
2022-02-04
Page 3

