



AH273170

Centro di aspirazione adatto all' inserimento nel mobile

Larghezza 70 cm.

Centro di aspirazione a estrazione / ricircolo aria.

Filtri grasso in acciaio inox
Illuminazione avviabile separatamente.
Perfettamente integrabile nel mobile della cucina
Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591
Espulsione d'aria:
460 / 590 m³/h.
58 / 67 dB (A) re 1 pW.
46 / 55 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
380 / 410 m³/h.
65 / 71 dB (A) re 1 pW.
51 / 57 dB (A) re 20 µPa.

Caratteristiche

Tre livelli di potenza a regolazione elettromeccanica.
Livello intensivo.
Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie.
Illuminazione alogena (2 x 20 W).
Raccordo scarico aria 150 mm.

Precauzioni di montaggio

Sul sito www.gaggenau.it è disponibile il software RODUN per il catalogo e la scelta del modello di aspirazione Gaggenau più adatto.
Possibilità di utilizzare i nuovi connettori rettangolari piatti AD 8...; non è possibile utilizzare altre tipologie di connettori piatti.
I piani Vario con intensa produzione di vapore come VR/VP/VF devono essere centrati rispetto alla cappa.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l' assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 65 cm.

Valori di collegamento

Cavo di allacciamento 1,3 m con spina.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

Colore del camino

Tipologia

Tradizionale

Certificati di omologazione

CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

130

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)

470mm x 700mm x 350mm

Altezza del camino (mm)

Altezza del prodotto senza camino (mm)

Dist.min.dal fornello elettr.

650

Dist.min.dal fornello gas

650

Peso netto (kg)

7,726

Tipo di controllo

meccanico

Velocità di funzionamento

Massima potenza espulsione aria (m³/h)

460

Massima potenza ricircolo aria con stadio intensivo (m³/h)

410

Massima potenza ricircolo aria (m³/h)

380

Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo (m³/h)

590

Numero di luci

2

Rumorosità (db(A) re 1 pW)

62

Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)

120 / 150

Materiale del filtro grassi

Washable aluminium

Codice EAN

4242006117061

Funzioni di consumo e collegamento

Dati nominali collegamento elettrico (W)

240

Corrente (A)

Tensione (V)

220-230

Frequenza (Hz)

50

Tipo di spina

Schuko

Tipo di installazione

Da incasso

2019-11-09

Page 1

Altri colori disponibili

AH273170

Larghezza 70 cm.

Centro di aspirazione a estrazione / ricircolo aria.

Product Variants

AH273150

Centro di aspirazione adatto all' inserimento nel mobile

Larghezza 50 cm.

Centro di aspirazione a estrazione / ricircolo aria.