



AR403122

AA400510:
Interruttore finestra

Gruppo motore Serie 400

AR403122

- Tecnologia BLDC a massima efficienza
 - Installazione possibile in uno zoccolo alto 10 cm
 - Livelli di potenza dipendenti dal motore scelto
 - 3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo
 - Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC
 - Tecnologia BLDC a massima efficienza
- Installazione possibile in uno zoccolo alto 10 cm

Prestazioni

Livelli di potenza dipendenti dal motore scelto

Caratteristiche

3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo

Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC

Corpo metallico, zincato

Tubi di connessione in entrata: 1 x NW 150 (cilindrico)

Tubi di connessione in uscita: 1 x NW 150 (tubo piatto)

Staffa di fissaggio per installazione inclusa

Note per la progettazione

Connessione al relativo motore via cavo dati

Prevedere l'areazione nello zoccolo

Possibilità di installazione interruttore finestra aperta

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.

Cavo di connessione 1.8 m, con spina

Lunghezza cavo dati 2 m

Estrazione aria in accordo con EN 61591 - max. 875 m³/h.

