



BM485110

Accessori opzionali

Accessori opzionali

Built-in compact oven with microwave function Serie 400

76 x 45 cm, Cerniera porta: a sinistra, Porta in acciaio inox dietro vetro

BM485110

– Porta senza maniglia / ad apertura automatica

– Porta senza maniglia / ad apertura automatica

Funzionamento singolo o combinato di
microonde, grill e forno

Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di
potenza

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio con display
comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura.

Volume netto 36 litri

Programmi.

Potenza microonde regolabile a 5 livelli: 1000,
600, 360, 180, 90 W

4 sistemi di riscaldamento:

Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C, Grill
con aria calda da 100 °C a 250 °C, Grill
ventilato da 100 °C a 250 °C, Grill con 3 stadi
di potenza fino ad un max. di 2000 W.

Funzioni di riscaldamento in combinazione con
microonde da 600, 360, 180 e 90 W

15 programmi automatici in base al peso
personalizzabili:

4 programmi di scongelamento, 4 programmi di
cottura, 7 programmi combinati.

Funzione per la memorizzazione di ricette
personalizzate

Funzionamento

Apertura automatica della porta

Display TFT touch con manopole per un facile e
intuitivo utilizzo

Tasto informazioni

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Tecnologia Innowave.

Riscaldamento rapido.

4 livelli di inserimento.

Display con indicatore di temperatura.

Illuminazione alogena laterale (60 W).

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 3 vetri.

Sicurezza bambini

Spegnimento di sicurezza.

Alloggiamento raffreddato con protezione
termica.

Pulizia

Vano cottura in acciaio inox con base in
ceramica

Parete posteriore con speciale smaltatura
catalitica

Note per la progettazione

Cerniere della porta non reversibili.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della
nicchia del mobile

Se la maniglia viene montata (accessorio
opzionale) sporge 94 mm dal mobile.


Considerare le misure quotate nel disegno,
inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel
posizionamento di cassetti accanto al forno.

La presa elettrica deve essere prevista fuori
dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.1 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.5 m senza
spina.



⚡ Presa di corrente
Dimensioni in pollici (mm)

Vista laterale BM 484/485 su BO

