



BOP211111
Forno Serie 200.
Pannello color acciaio con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm
Cerniera a sinistra.

Installazione a filo
9 sistemi di riscaldamento, con funzione pietra refrattaria
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
Volume netto 76 litri
Classe di efficienza energetica A

Sistemi di riscaldamento

Aria calda,
 Aria calda Eco,
 Riscaldamento superiore e inferiore,
 Riscaldamento superiore,
 Riscaldamento inferiore,
 Aria calda + riscaldamento inferiore,
 Grill superficie grande + caldo ventilato,
 Grill superficie grande,
 Funzione pietra refrattaria.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
 Display con testi in chiaro con 25 lingue selezionabili
 Opzione per memorizzare ricette personalizzate
 Tasto informazioni
 Apertura laterale della porta fino a 110°

Caratteristiche

Presca per piano pizza
 Display con indicatore di temperatura.
 Riscaldamento rapido
 Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
 Illuminazione alogena in alto (60 W).
 Griglie cromate, 4 livelli di inserimento

Sicurezza

Porta termoisolata con triplo vetro.
 Sicurezza bambini
 Funzione vacanze
 Ventola di raffreddamento

Pulizia

Gaggenau enamel.
 Catalizzatore dei fumi

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
 L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile
 La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile
 Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.
 Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
 Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110 °
 Installazione sotto un piano cottura:
 distanza tra la parte inferiore del piano cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm. Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)
 Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile

Funzioni

Colore/materiale del frontale
 Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto
 Da incasso
Sistema di pulizia
 No
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
 590-590 x 560-560 x 550
Dimensioni del prodotto (mm)
 595 x 590 x 547
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
 780 x 760 x 680
Materiale del cruscotto
 senza pannello
Materiale porta
 vetro
Peso netto (kg)
 50,961
Volume utile (l)
 76
Metodo di cottura
 aria calda, Aria calda e riscaldam.inf.1/1, Funzione terracotta, Grill a superficie grande, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer.
Materiale della cavità
 Smaltato
Regolazione della temperatura
 elettronica
Numero di luci interne
 1
Certificati di omologazione
 Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Codice EAN
 4242006242800

Funzioni di consumo e collegamento

Numero di vani - (2010/30/CE)
 1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
 A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
 1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
 95,4
Dati nominali collegamento elettrico (W)
 3700
Corrente (A)
 16
Tensione (V)
 220-240
Frequenza (Hz)
 50; 60
Tipo di spina
 collegamento fisso, senza spina

2019-09-24

Page 1

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Absorbimento totale 3,7 kW.
 Prevedere cavo di collegamento
 Classe di efficienza energetica A
 (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Altri colori disponibili

BOP211111
Pannello color acciaio con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm
BOP211101
Porta tutta in vetro color antracite
Larghezza 60 cm
BOP211131
Porta tutta in vetro color Silver
Larghezza 60 cm

Accessori integrati

1 x teglia smaltata, adatta alla pirolisi.
 1 x Griglia.
 1 x Vassoio per grill.

Accessori opzionali

BA036102
Griglia cromata
BA046115
Teglia in vetro
BA056115
Resistenza per piano pizza e per pirofila gastronomica in ghisa
BA056130
Pietra refrattaria
BA216102
Sistema di estrazione con guide telescopiche su 4 livelli
BA226102
Leccarda per forno smaltata
BA226112
Leccarda smaltata per forni
BS020002
Paletta per pizza, set da 2

Product Variants

BOP210111
Forno Serie 200.
Pannello color acciaio con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm
Cerniera a destra.

BOP211111
Forno Serie 200.
Pannello color acciaio con porta tutta
in vetro
Larghezza 60 cm
Cerniera a sinistra.
2019-09-24
Page 2

