



BOP221131
Forno Serie 200.
Porta tutta in vetro color Silver
Larghezza 60 cm
Cerniera a sinistra.

Installazione a filo
Pirolisi
9 sistemi di riscaldamento, con funzione pietra refrattaria
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
Volume netto 76 litri
Classe di efficienza energetica A

Sistemi di riscaldamento

Aria calda,
 Aria calda Eco,
 Riscaldamento superiore e inferiore,
 Riscaldamento superiore,
 Riscaldamento inferiore,
 Aria calda + riscaldamento inferiore,
 Grill superficie grande + caldo ventilato,
 Grill superficie grande,
 Funzione pietra refrattaria.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
 Display con testi in chiaro con 25 lingue selezionabili
 Opzione per memorizzare ricette personalizzate
 Tasto informazioni
 Apertura laterale della porta fino a 110°

Caratteristiche

Presa per piano pizza
 Display con indicatore di temperatura.
 Riscaldamento rapido
 Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
 Illuminazione alogena in alto (60 W).
 Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte alla pirolisi

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri
 Sicurezza bambini
 Funzione vacanze
 Ventola di raffreddamento

Pulizia

Pirolisi.
 Gaggenau enamel.
 Catalizzatore dei fumi

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
 L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile
 La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile
 Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.
 Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
 Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110 °
 Installazione sotto un piano cottura:
 Distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm.
 Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)

Funzioni

Colore/materiale del frontale
 alluminio

Tipologia costruttiva del prodotto
 Da incasso

Sistema di pulizia
 Pirolisi

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
 590-590 x 560-560 x 550

Dimensioni del prodotto (mm)
 595 x 590 x 547

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
 780 x 760 x 680

Materiale del cruscotto
 senza pannello

Materiale porta
 vetro

Peso netto (kg)
 55,073

Volume utile (l)
 76

Metodo di cottura
 aria calda, Aria calda e riscaldam.inf.1/1, Funzione terracotta, Grill a superficie grande, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer.

Materiale della cavità
 Smaltato

Regolazione della temperatura
 elettronica

Numero di luci interne
 1

Certificati di omologazione
 Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

Codice EAN
 4242006242763

Funzioni di consumo e collegamento

Numero di vani - (2010/30/CE)
 1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
 A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
 1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
 95,4

Dati nominali collegamento elettrico (W)
 3700

Corrente (A)
 16

Tensione (V)
 220-240

Frequenza (Hz)
 50

Tipo di spina
 collegamento fisso, senza spina

2019-09-24

Page 1

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile
 La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3,7 kW.
 Prevedere cavo di collegamento
 Classe di efficienza energetica A
 (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Altri colori disponibili

BOP221131
Porta tutta in vetro color Silver
Larghezza 60 cm

BOP221101
Porta tutta in vetro color antracite
Larghezza 60 cm

BOP221111
Pannello color acciaio con porta tutta in vetro
Larghezza 60 cm

Accessori integrati

1 x teglia smaltata, adatta alla pirolisi.
 1 x Teglia in vetro.
 1 x Griglia.

Accessori opzionali

BA016105
Sistema ad estrazione.

BA026115
Leccarda smaltata per forni

BA036105
Griglia cromata

BA046115
Teglia in vetro

BA056115
Resistenza per piano pizza e per pirofila gastronomica in ghisa

BA056133
Pietra refrattaria

BA226105
Leccarda per forno smaltata

BS020002
Paletta per pizza, set da 2

GN340230
Pirofila Gastronorm in ghisa

Product Variants

BOP220131
Forno Serie 200.
Porta tutta in vetro color Silver
Larghezza 60 cm
Cerniera a destra.

BOP221131
Forno Serie 200.
Porta tutta in vetro color Silver
Larghezza 60 cm
Cerniera a sinistra.

2019-09-24
Page 2

