



**BOP250131**  
**Forno Serie 200.**  
**Porta tutta in vetro color Silver**  
**Larghezza 60 cm**

**Installazione a filo**  
**Pirolisi**  
**13 sistemi di riscaldamento, con termosonda e pietra refrattaria**  
**Display TFT touch**  
**Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale**  
**Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C**  
**Volume netto 76 litri**

**Sistemi di riscaldamento**  
Aria calda. Aria calda Eco. Riscaldamento superiore + inferiore. Riscaldamento superiore. Riscaldamento inferiore. Aria calda + riscaldamento inferiore. Grill superficie grande + caldo ventilato. Grill superficie grande. Grill superficie piccola. Funzione pietra refrattaria. Funzione per arrostitire. Funzione Lievitazione. Funzione Scongellamento.

**Funzionamento**  
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo  
Opzione per memorizzare ricette personalizzate  
Tasto informazioni  
Apertura laterale della porta fino a 110°

**Caratteristiche**  
Termosonda con spegnimento automatico  
Presa elettrica interna per sistema pizza Gagganau (piano + resistenza)  
Display con indicatore di temperatura.  
Riscaldamento rapido  
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti  
Illuminazione alogena in alto (60 W).  
Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte alla pirolisi

**Sicurezza**  
Porta isolata termicamente con 5 vetri  
Sicurezza bambini  
Funzione vacanze  
Ventola di raffreddamento

**Pulizia**  
Pirolisi.  
Rivestimento interno con smalto Gagganau per una superficie più liscia e di facile pulizia  
Purificatore termico degli odori.

**Precauzioni di montaggio**  
Cerniere non reversibili.  
L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile  
La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile  
Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.  
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.  
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110 °  
Installazione sotto un piano cottura:  
Distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm.  
Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare le misure riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)

**Funzioni**  
**Colore/materiale del frontale**  
alluminio  
**Tipologia costruttiva del prodotto**  
Da incasso  
**Sistema di pulizia**  
Pirolisi  
**Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)**  
590-590 x 560-560 x 550  
**Dimensioni del prodotto (mm)**  
595 x 590 x 547  
**Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)**  
760 x 700 x 640  
**Materiale del cruscotto**  
**Materiale porta**  
vetro  
**Peso netto (kg)**  
54,799  
**Volume utile (l)**  
76  
**Metodo di cottura**  
aria calda, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer., Scongellamento  
**Materiale della cavità**  
**Regolazione della temperatura**  
elettronica  
**Numero di luci interne**  
1  
**Certificati di omologazione**  
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)**  
**Codice EAN**  
4242006242558

**Funzioni di consumo e collegamento**  
**Numero di vani - (2010/30/CE)**  
1  
**Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)**  
A  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
1,25  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,83  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)**  
95,4  
**Dati nominali collegamento elettrico (W)**  
3700  
**Corrente (A)**  
16  
**Tensione (V)**  
220-240  
**Frequenza (Hz)**  
50  
**Tipo di spina**  
collegamento fisso, senza spina  
**2020-07-13**  
**Page 1**

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile  
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

**Valori di collegamento**  
Assorbimento totale 3.7 kW.  
Prevedere cavo di collegamento  
Classe di efficienza energetica A  
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

#### Altri colori disponibili

**BOP250131**  
**Porta tutta in vetro color Silver**  
**Larghezza 60 cm**  
**BOP250101**  
**Porta tutta in vetro color antracite**  
**Larghezza 60 cm**  
**BOP250111**  
**Pannello color acciaio con porta tutta in vetro**  
**Larghezza 60 cm**

#### Accessori integrati

1 x teglia smaltata, adatta alla pirolisi.  
1 x Teglia in vetro.  
1 x Griglia.  
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

#### Accessori opzionali

**BA016105**  
**Sistema ad estrazione.**  
**BA026115**  
**Leccarda smaltata per forni**  
**BA036105**  
**Griglia cromata**  
**BA046115**  
**Teglia in vetro**  
**BA056115**  
**Resistenza per piano pizza e per pirofila gastronomica in ghisa**  
**BA056133**  
**Pietra refrattaria**  
**BA226105**  
**Leccarda per forno smaltata**  
**BS020002**  
**Paletta per pizza, set da 2**  
**GN340230**  
**Pirofila Gastronorm in ghisa**

#### Product Variants

**BOP251131**  
**Forno Serie 200.**  
**Porta tutta in vetro color Silver**  
**Larghezza 60 cm**

