



BS450110
Forno Combi-Vapore Serie 400
Porta in acciaio inox dietro vetro
Larghezza 60 cm
Comandi in alto.

A+

Porta senza maniglia / ad apertura automatica
Con serbatoio d'acqua
Aria calda da 30 °C a 230 °C
combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale
Vapore senza pressione.
Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 230 °C
Termosonda estraibile

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità,
Aria calda + 80 % umidità,
Aria calda + 60 % umidità,
Aria calda + 30 % umidità,
Aria calda + 0 % umidità,
Lievitazione,
Scongellamento,
Rigenerazione,
Cottura a bassa temperatura.

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Serbatoio d'acqua di 1.3 litri estraibile.
Segnalazione del livello dell'acqua
Termosonda con spegnimento automatico
Display con indicatore di temperatura.
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
Taratura automatica della temperatura di ebollizione
Illuminazione alogena laterale (60 W).
Vano di cottura in acciaio inox
3 livelli di cottura

Sicurezza

Sicurezza bambini
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento

Pulizia

Programma pulizia
Programma asciugatura
Programma di decalcificazione
Filtro grassi, lavabile in lavastoviglie

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
Non installare altri apparecchi al di sopra del forno
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile
Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.
Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta minimo a 90°.
Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore sinistro
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Funzioni

Colore/materiale del frontale

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Apertura porta

a bandiera

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)

Dimensioni del prodotto

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)

575 x 660 x 690

Materiale del cruscotto

Materiale porta

Stainless steel behind glass

Peso netto

36,711

Certificati di omologazione

CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

Codice EAN

4242006217242

Dati nominali collegamento elettrico

Corrente

8

Tensione

220-240

Frequenza

50; 60

Tipo di spina

collegamento fisso, senza spina

Certificati di omologazione

CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Numero di vani - (2010/30/CE)

1

Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE)

42

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)

A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,57

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)

78,1

Funzioni di consumo e collegamento

2021-12-09

Page 1

Altri colori disponibili

BS450110

Porta in acciaio inox dietro vetro

Larghezza 60 cm

Accessori integrati

1 x Contenitore EDE GN2/3 - forato 40 mm.

1 x Contenitore EDE GN2/3 - non forato 40 m.

1 x Griglia.

1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Accessori opzionali

GN114130

Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3

GN114230

Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3

GN124130

Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3

GN124230

Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3

GN340230

Pirofila Gastronorm in ghisa


Valori di collegamento

Assorbimento totale 1.9 kW.

Prevedere cavo di collegamento
Classe di efficienza energetica A+
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

BS450110
Forno Combi-Vapore Serie 400
Porta in acciaio inox dietro vetro
Larghezza 60 cm
Comandi in alto.

2021-12-09
Page 2



Vista laterale BS 454/455, BM 454/455 su BO

