

Altri colori disponibili

Porta in vetro colore Gaggenau Acciaio

1 x Contenitore EDE GN2/3 - forato 40

1 x Contenitore EDE GN2/3 - non forato

Vassoio gastronomico in acciaio inox,

Pirofila Gastronorm in ghisa

Forno Combi-Vapore Serie 200

Porta in vetro colore Gaggenau Acciaio

1 x Sensore per la temperatura

Porta tutta in vetro color antracite

BSP250110

BSP250100

40 m.

1 x Griglia.

inseribile.

GN 1/3

GN 2/3

GN 1/3

GN 2/3

GN114230

GN124130

GN124230

GN340230

**Product Variants** 

Larghezza 60 cm

Comandi in alto.

BSP251110

Larghezza 60 cm

Larghezza 60 cm

Accessori integrati

Accessori opzionali GN114130

BSP250110 Forno Combi-Vapore Serie 200 Porta in vetro colore Gaggenau Acciaio Larghezza 60 cm

Comandi in alto.

Installazione a filo Con serbatoio d'acqua Aria calda da 30 °C a 230° C combinabile con vapore e umidità regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100% Display TFT touch Superficie porta apparecchio con display comandi senza fascia frontale Vapore senza pressione. Controllo elettronico della temperatura da 30° C a 230° C Termosonda estraibile

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità, Aria calda + 80 % umidità, Aria calda + 60 % umidità, Aria calda + 30 % umidità, Aria calda + 0 % umidità, Lievitazione, Scongelamento, Rigenerazione, Cottura a bassa temperatura.

### Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo Opzione per memorizzare ricette personalizzate . Tasto informazioni Apertura laterale della porta fino a

### Caratteristiche

Serbatojo d'acqua di 1.3 litri estraibile. Segnalazione del livello dell' acqua Termosonda con spegnimento automatico

Display con indicatore di temperatura. Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti

Taratura automatica della temperatura di ebollizione Illuminazione alogena laterale (60 W).

Vano di cottura in acciaio inox 3 livelli di cottura

## Sicurezza

Sicurezza bambini Funzione vacanze Ventola di raffreddamento

Programma pulizia Programma asciugatura Programma di decalcificazione Filtro grassi, lavabile in lavastoviglie

# Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili Non installare altri apparecchi al di sopra del forno L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm. Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno. Per l'inserimento di un forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 110 ° Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile

Funzioni

Colore/materiale del frontale Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Apertura porta a bandiera

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)

Dimensioni del prodotto (mm) 455 x 590 x 547

Dimensioni del prodotto imballato

(AxLxP) (mm)

575 x 660 x 690

Materiale del cruscotto

Materiale porta

Peso netto (kg)

Certificati di omologazione

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE Lunghezza del cavo di alimentazione

150

Codice EAN

4242006217341

Dati nominali collegamento elettrico (W)

Corrente (A)

Tensione (V)

Frequenza (Hz)

Tipo di spina

collegamento fisso, senza spina

Certificati di omologazione

CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Numero di vani - (2010/30/CE)

Volume utile (dei vani) - NUOVO

(2010/30/CE)

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC) Indice di efficienza energetica

(2010/30/CE)

Funzioni di consumo e collegamento

2021-05-26 Page 1

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

## Valori di collegamento

Assorbimento totale 1.9 kW. Prevedere cavo di collegamento 1.5 m senza spina.

Classe di efficienza energetica A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)



BSP250110
Forno Combi-Vapore Serie 200
Porta in vetro colore Gaggenau Acciaio
Larghezza 60 cm
Comandi in alto.

2021-05-26 Page 2





