



BSP251110
Forno Combi-Vapore Serie 200
Porta in vetro colore Gaggenau Acciaio
Larghezza 60 cm
Comandi in alto.

A+

Installazione a filo
Con serbatoio d'acqua
Aria calda da 30 °C a 230 °C
combinabile con vapore e umidità
regolabile a 0%, 30%, 60%, 80% o 100%
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio con
display comandi senza fascia frontale
Vapore senza pressione.
Controllo elettronico della temperatura
da 30 °C a 230 °C
Termosonda estraibile

Sistemi di riscaldamento

Aria calda + 100 % umidità,
Aria calda + 80 % umidità,
Aria calda + 60 % umidità,
Aria calda + 30 % umidità,
Aria calda + 0 % umidità,
Lievitazione,
Scongellamento,
Rigenerazione,
Cottura a bassa temperatura.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un
facile e intuitivo utilizzo
Opzione per memorizzare ricette
personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale della porta fino a
110°

Caratteristiche

Serbatoio d'acqua di 1.3 litri estraibile.
Segnalazione del livello dell' acqua
Termosonda con spegnimento
automatico
Display con indicatore di temperatura.
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo
di fine cottura, timer breve, timer lungo,
contaminuti
Taratura automatica della temperatura
di ebollizione
Illuminazione alogena laterale (60 W).
Vano di cottura in acciaio inox
3 livelli di cottura

Sicurezza

Sicurezza bambini
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento

Pulizia

Programma pulizia
Programma asciugatura
Programma di decalcificazione
Filtro grassi, lavabile in lavastoviglie

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.
Non installare altri apparecchi al di
sopra del forno
L'apparecchio sporge di 21 mm dal
fronte della nicchia del mobile
La maniglia sporge di 72 mm dal fronte
della nicchia del mobile
Prevedere uno spazio laterale tra forno
e pannello del mobile di min. 5 mm.
Considerare le misure quotate nel
disegno, inclusa la profondità della
maniglia, nel posizionamento di
cassetti accanto al forno.
Per l'inserimento di un forno in
un mobile ad angolo, considerare
l'apertura della porta a 110 °
Per inserire l'apparecchio in una
profondità di 550 mm, il cavo di
collegamento deve passare nel lato
posteriore destro del mobile

Funzioni

Colore/materiale del frontale
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Apertura porta
a bandiera
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)
Dimensioni del prodotto
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)
575 x 660 x 690
Materiale del cruscotto
Materiale porta
vetro
Peso netto
35,983
Certificati di omologazione
, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
150
Codice EAN
4242006217365
Dati nominali collegamento elettrico
Corrente
8
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
Tipo di spina
collegamento fisso, senza spina
Certificati di omologazione
, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Numero di vani - (2010/30/CE)
1
Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE)
42
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)
78,1

Funzioni di consumo e collegamento

2021-12-09

Page 1

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Absorbimento totale 1.9 kW.
Prevedere cavo di collegamento 1.5 m senza spina.

Altri colori disponibili

BSP251110
Porta in vetro colore Gaggenau Acciaio
Larghezza 60 cm

Accessori integrati

1 x Contenitore EDE GN2/3 - forato 40 mm.
1 x Contenitore EDE GN2/3 - non forato 40 m.
1 x Griglia.
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Accessori opzionali

GN114130
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3
GN114230
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3
GN124130
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3
GN124230
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3
GN340230
Pirofila Gastronorm in ghisa

