



CI261114

Accessori opzionali

Accessorio per l'installazione

Piano cottura a induzione Serie 200  
60 cm

CI261114

- Cornice in acciaio inox.
- Espansione automatica alla zona ovale. calore omogeneo anche per pentole ovali.
- Controllo a sensori con selezione diretta dei livelli
- 1 zona induzione  $\varnothing$  18 cm (1800 W, con booster 3100 W), convertibile a zona da 18 x 28 cm (2000 W, con booster 3700 W)
- 1 zona induzione da  $\varnothing$  21 cm (2200 W, con booster 3700 W).
- Cornice in acciaio inox.

Espansione automatica alla zona ovale. calore omogeneo anche per pentole ovali.

Controllo a sensori con selezione diretta dei livelli

#### Zone cottura

1 zona induzione  $\varnothing$  18 cm (1800 W, con booster 3100 W), convertibile a zona da 18 x 28 cm (2000 W, con booster 3700 W)

1 zona induzione da  $\varnothing$  21 cm (2200 W, con booster 3700 W).

1 zona induzione  $\varnothing$  18 cm (1800 W, con booster 3100 W).

1 zona induzione  $\varnothing$  15 cm (1400 W, con booster 2200 W).

#### Funzionamento

Display con comando a sensore

Zone cottura serigrafate.

Regolazione elettronica a 17 livelli.

#### Caratteristiche

Funzione booster per ciascuna zona ad induzione

Timer cottura (fino a 99 minuti)

Contaminuti.

Menu opzioni.

Funzione Power Management:  
regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.

#### Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi

Sicurezza bambini.

Spegnimento automatico di sicurezza

#### Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

L'apparecchio può essere installato dal basso.

Peso dell'apparecchio c.a. 13.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

