



Altri colori disponibili

CI292111
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 90 cm

Accessori opzionali

CA051300
Accessorio Teppan Yaki
CA052300
CA060300
Cooking Sensor: sensore di cottura per il controllo della temperatura all'interno della pentola
CA230100
Twist-pad magnetico per piani a induzione Serie 200
GP900001
Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile
GP900002
Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile
GP900003
Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile
GP900004
Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

CI292111
Piano cottura a induzione Flex Induction Serie 200
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 90 cm

Cornice in acciaio inox.
Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari
Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari
Funzione professionale di cottura per separare il piano in diverse zone con temperature separate preimpostate
Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura
Frying Sensor per controllo preciso delle temperature
Grande zona cottura per pentole fino a ø 32 cm
Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magneti per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

Zone cottura
2 zone cottura Flex Induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono la dimensione di 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).
1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), che si estende automaticamente a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W)

Funzionamento
Comando Twist-Pad con selettore a magneti amovibile per facilitare la pulizia del piano.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche
Funzione Flex per zone rettangolari
Funzione di cottura professionale
Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300
Frying sensor
Funzione booster per pentole
Funzione booster per padelle
Funzione mantenimento in caldo
Stopwatch
Timer cottura (fino a 99 minuti)
Tempo di cottura programmabile
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.
Controllo sistema di aspirazione integrato (con modello di cappa compatibile)
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza
Interruttore principale (on / off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi
Sicurezza bambini.
Termocoppia di sicurezza

Precauzioni di montaggio
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

Funzioni
Nome/famiglia prodotto
zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Funzionamento elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente
5
Tipologia comandi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)
55 x 880-880 x 490-490
Larghezza del prodotto
908
Dimensioni del prodotto
55 x 908 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)
126 x 1073 x 608
Peso netto
21,185
Peso lordo
23,0
Indicatore di calore residuo
Separato
Posizione pannello di controllo
Piano frontale
Possibilità di comando esterno
Principale materiale della superficie vetroceramica
Colore della superficie
acciaio inox, nero
Colore della cornice
acciaio inox
Certificati di omologazione
AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
150
Codice EAN
4242006266721
Dati nominali collegamento elettrico
11100
Dati nominali collegamento gas
Corrente
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60

Funzioni di consumo e collegamento
2021-10-14
Page 1

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio può essere installato dal basso.
Peso dell'apparecchio c.a. 21.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 11.1 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.
Consumo in standby/display OFF 0.5 W.
Consumo in standby/rete 2 W.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

CI292111
Piano cottura a induzione Flex
Induction Serie 200
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 90 cm

2021-10-14
Page 2

