



**CI414101**  
**Wok ad induzione serie 400**  
**A filo.**  
**Larghezza 38.3 cm**

Zona cottura da 32 cm con funzione booster  
Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.  
Frying Sensor per controllo preciso delle temperature  
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display  
Solida manopola comandi in acciaio inox.  
Senza cornice per l'inserimento a filo top

**Zone cottura**  
1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), che si estende automaticamente a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W)

**Funzionamento**  
Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza  
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.  
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)

**Caratteristiche**  
Frying sensor  
Funzione Booster  
Stopwatch  
Tempo di cottura programmabile  
Menu opzioni.

**Sicurezza**  
Indicazione del calore residuo.  
Interruttore sicurezza

**Precauzioni di montaggio**  
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.  
Peso dell'apparecchio c.a. 11.

**Valori di collegamento**  
Assorbimento totale 3.7 kW.  
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

**Funzioni**  
**Nome/famiglia prodotto**  
Vario/Domino zo. cottura vetro  
**Da incasso / a libera installazione**  
Da incasso  
**Funzionamento**  
elettrico  
**Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente**  
1  
**Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)**  
56 x 360-389 x 492-527  
**Larghezza del prodotto (mm)**  
383  
**Dimensioni del prodotto (mm)**  
56 x 383 x 521  
**Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)**  
126 x 580 x 602  
**Peso netto (kg)**  
11,498  
**Peso lordo (kg)**  
12,5  
**Indicatore di calore residuo**  
Posizione pannello di controllo esterni  
**Principale materiale della superficie**  
vetroceramica  
**Colore della superficie**  
nero  
**Colore della cornice**  
Certificati di omologazione  
AENOR, CE  
**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)**  
150  
**Codice EAN**  
4242006274382  
**Dati nominali collegamento elettrico (W)**  
3700  
**Dati nominali collegamento gas (W)**  
**Corrente (A)**  
**Tensione (V)**  
220-240  
**Frequenza (Hz)**  
50; 60

**Funzioni di consumo e collegamento**  
2021-02-24  
Page 1

**Altri colori disponibili**

CI414101

A filo.

Larghezza 38.3 cm

**Accessori opzionali**

GP900004

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

WP400001

Padella wok

WZ400001

Anello wok

**Installation Accessories**

VA422000

Listello di congiunzione per CVL410 e CVL420.

