



CM450100

Accessori opzionali

Accessorio per l'installazione

macchina per espresso automatica Serie 400
60 x 45 cm, colore Antracite
CM450100

- 2 tazze insieme
- Porta senza maniglia ad apertura automatica
- Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante

Tecnologia d'avanguardia per un perfetto aroma
Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione
Display TFT touch
Comandi One-Touch
Funzione "Memory"
Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli

Programmi

Espresso / 2 x Espresso.
Caffè/ 2 x Caffè. Caffè macchiato Latte macchiato Cappuccino Latte in schiuma Latte caldo Acqua calda.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro con 25 lingue selezionabili
Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande
3 impostazioni per tazze di diversa dimensione
Regolazione della dose del caffè a 5 livelli da molto leggero a molto forte
Impostazione della temperatura di acqua e caffè a 3 livelli
4 livelli caffè/latte
Regolazione del grado di macinatura a 4 livelli
Contenitore caffè regolabile in altezza fino a 15 cm
Facile accessibilità ai serbatoi di acqua e caffè grazie ad un semplice pulsante

Caratteristiche

Macina caffè con corpo in ceramica
Recipiente separato per una seconda qualità di caffè macinato
Pressione d'esercizio 19 bar
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande
Dispenser con contenitore latte integrato
Capienza contenitore latte 0.7 l
Illuminazione integrata a 3 LEDs
Contenitore per caffè in chicchi fino a 1 kg
Rilevazione automatica della quantità di caffè macinata
Serbatoio acqua da 2.5 l estraibile.
Rilevazione elettronica della quantità di chicchi di caffè e acqua.
Indicazione elettronica saturazione filtro
Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

Sicurezza

Sicurezza bambini
Funzione vacanze

Pulizia

Programma completamente automatico di

lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio
Risciacquo automatico contenitore del latte
Programma automatico di pulizia e decalcificazione.
Unità di preparazione removibile
Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie
Erogatore schiuma lavabile in lavastoviglie

Precauzioni di montaggio

Altezza ideale di incasso da pavimento 95 cm, max. 120 cm.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Nell'installazione ad angolo prevedere una distanza dal muro laterale di 200 mm
Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm
Accessori speciali (da ordinare separatamente):
Part No. 467873 ricambio cartuccia filtro Part No. 311138 ricambio decalcificante Part No. 310575 ricambio pastiglie per pulizia

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1.70 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1.5 m con spina Schuko.

