



CM450110

Accessori opzionali

Accessorio per l'installazione

macchina per espresso automatica Serie 400
60 x 45 cm, Acciaio Inox
CM450110

- 2 tazze insieme

- Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante

Tecnologia d'avanguardia per un perfetto aroma

Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione

Display TFT touch

Comandi One-Touch

Funzione "Memory"

Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli

Programmi

Espresso / 2 x Espresso.

Caffè/ 2 x Caffè. Caffè macchiato Latte

macchiato Cappuccino Latte in schiuma Latte

caldo Acqua calda.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Display con testi in chiaro con 25 lingue selezionabili

Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande

3 impostazioni per tazze di diversa dimensione
Regolazione della dose del caffè a 5 livelli da molto leggero a molto forte

Impostazione della temperatura di acqua e caffè a 3 livelli

Regolazione del grado di macinatura a 4 livelli
Contenitore caffè regolabile in altezza fino a 15 cm

Facile accessibilità ai serbatoi di acqua e caffè grazie ad un semplice pulsante

Caratteristiche

Macina caffè con corpo in ceramica

Recipiente separato per una seconda qualità di caffè macinato

Pressione d'esercizio 19 bar

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande

Dispenser con contenitore latte integrato

Capienza contenitore latte 0.7 l

Illuminazione integrata a 3 LEDs

Contenitore per caffè in chicchi fino a 1 kg

Rilevazione automatica della quantità di caffè macinata

Serbatoio acqua da 2.5 l estraibile.

Rilevazione elettronica della quantità di chicchi di caffè e acqua.

Indicazione elettronica saturazione filtro

Regolazione automatica della saturazione
vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

Sicurezza

Sicurezza bambini

Funzione vacanze

Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell' apparecchio

Risciacquo automatico contenitore del latte
Programma automatico di pulizia e decalcificazione.

Unità di preparazione removibile

Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie

Erogatore schiuma lavabile in lavastoviglie

Precauzioni di montaggio

Altezza ideale di incasso da pavimento 95 cm, max. 120 cm.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Nell' installazione ad angolo prevedere una distanza dal muro laterale di 200 mm

Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm

Accessori speciali (da ordinare separatamente):

Part No. 467873 ricambio cartuccia filtro Part

No. 311138 ricambio decalcificante Part No.

310575 ricambio pastiglie per pulizia

Valori di collegamento

Absorbimento totale 1.70 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.5 m con spina Schuko.

