



Altri colori disponibili

RC462301

Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 61 cm, altezza nicchia 213.4 cm

Required installation accessories

RA460000

Kit per installazione Side-by-Side

RA460011

Kit con resistenza anticondensa

Installation Accessories

RA421610

Pannello porta in acciaio inox con maniglia

RA425110

Maniglia lunga in acciaio inox

RA460020

Kit di congiunzione per pannelli per colonna singola

RA460040

Protezione dita extra lunga

RC462301

Vario frigorifero

Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 61 cm, altezza nicchia 213.4 cm

Interni in acciaio inox inossidabile.  
Ampia illuminazione interna  
Solidi balconcini in alluminio.  
Capacità netta 369 litri.  
Cassetto a regolazione di temperatura separata (da 0 °C a 3 °C) per la conservazione di alimenti freschi come pesce, carne o verdure.  
1 ripiano motorizzato, regolabile anche quando è caricato completamente.  
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico con Multi-Air-Flow.  
Sbrinamento automatico  
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Vano frigorifero:

Capacità netta 318 litri.  
Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.  
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.  
4 ripiani in vetro infrangibile di cui uno motorizzato e due regolabili a mano.  
Due cassetti trasparenti completamente estraibili.  
Intensa illuminazione interna grazie a fasce verticali luminose  
Tre balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio  
Un balconcino con apertura frontale trasparente.

Zona 0 °C.

Capacità netta 51 litri.  
Regolazione separata della temperatura per la conservazione di pesce, carne e verdure con temperature vicine a 0 °C.  
1 profondo cassetto trasparente completamente estraibile e illuminato

Valori di consumo

Consumo di energia 133 kWh/annuo.  
Rumorosità 40 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.  
Cerniera a destra, reversibile.  
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.  
Peso max. pannello porta 21 kg

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,266 kW.  
Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.

Funzioni

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Porta pannellabile

Impossibile

Altezza (mm)

2125

Larghezza del prodotto (mm)

603

Profondità del prodotto (mm)

608

Dimensioni del vano per l'installazione

(AxLxP) (mm)

2134.0 x 610 x 610

Peso netto (kg)

157,205

Dati nominali collegamento elettrico

(W)

266

Corrente (A)

10

Cerniera porta

Reversibile a destra

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50

Certificati di omologazione

CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione

elettrica (cm)

300

Classe di efficienza energetica

Consumo di energia (kWh)

Consumo di energia totale annuo (Kwh)

Capacità netta del frigorifero (l)

Capacità netta del congelatore (l)

Capacità di congelamento (kg/24h)

Autonomia di conservazione senza

energia elettrica (h)

Numero di compressori

1

Numero di sistemi indipendenti di

raffreddamento

1

Ventilatore interno comparto frigorifero

sì

Porta/e reversibile/i

sì

Numero di ripiani regolabili nel

compartimento frigorifero

3

Ripiani per le bottiglie

no

Capacity of Water Tank [l]

Codice EAN

4242006217518

Funzioni di consumo e collegamento

Marchio

Gaggenau

Nome prodotto / codice commerciale

RC462301

Classe di efficienza energetica

(2010/30/EC)

A++

Consumo di energia annuale (kWh/

anno) - nuova (2010/30/EC)

133,00

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo

(2010/30/EC)

369

Capacità netta del congelatore (l) -

nuovo (2010/30/EC)

0

Sistema No Frost

Frigorifero e congelatore

Tempo di risalita della temperatura (h)

Capacità di congelamento (kg/24h) -

nuovo (2010/30/EC)

0

Classe climatica

SN-T

Rumorosità (db(A) re 1 pW)

40

Tipo di installazione

Non disponibile

2019-05-17

Page 1

**GAGGENAU**

