



RT222102
Zona 0 °C.
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 122.5 cm

Tre zone climatizzate inclusa zona 0 °C. Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza. Balconcini con profili in alluminio. Capacità netta 169 litri. Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing. Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Funzionamento
 Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
 Raffreddamento dinamico. Il nuovo sistema Soft Closing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°. Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Vano frigorifero:
 Capacità netta 95 litri. Sbrinamento automatico. 2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza, di cui 1 completamente estraibile. 1 ripiano integrato. Portabottiglie per vino e champagne reclinabile. 1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie: profilo in alluminio e divisorio flessibile. 2 balconcini controporta con profili in alluminio. Ampia illuminazione interna con luci laterali

Zona 0 °C.
 Capacità netta 59 litri.

Vano congelatore
 Capacità netta 15 litri. Funzione di congelamento rapido. Temperatura di conservazione da -18 °C. Congelatore ****. Capacità di congelamento 2.5 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 13 h.

Valori di consumo
 Consumo di energia 184 kWh/annuo. Rumorosità 38 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso massimo del pannello porta 14 kg.

Valori di collegamento
 Assorbimento totale 0.09 kW. Cavo di collegamento 2.3 m con spina Schuko

Altri colori disponibili
RT222102
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 122.5 cm

Accessori opzionali
RA430100
Contenitore antracite con coperchio

Funzioni
 Tipologia costruttiva del prodotto
 Da incasso
 Porta pannellabile
 Impossibile
 Altezza (mm)
 1221
 Larghezza del prodotto (mm)
 558
 Profondità del prodotto (mm)
 545
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
 1225.0 x 560 x 550
 Peso netto (kg)
 50,848
 Dati nominali collegamento elettrico (W)
 90
 Corrente (A)
 10
 Cerniera porta
 Reversibile a destra
 Tensione (V)
 220-240
 Frequenza (Hz)
 50
 Certificati di omologazione
 CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
 230
 Classe di efficienza energetica
 Consumo di energia (kWh)
 Consumo di energia totale annuo (Kwh)
 Capacità netta del frigorifero (l)
 Capacità netta del congelatore (l)
 Altri compartimenti separati con altre temperature Capacità netta (L)
 Capacità di congelamento (kg/24h)
 Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)
 13
 Numero di compressori
 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
 2
 Ventilatore interno comparto frigorifero
 no
 Porta/e reversibile/i
 si
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero
 2
 Ripiani per le bottiglie
 si
 Capacity of Water Tank [l]
 Codice EAN
 4242006233747

Funzioni di consumo e collegamento
 Marchio
 Gaggenau
 Nome prodotto / codice commerciale
 RT222102
 Categoria prodotto
 Frigorifero armadio
 Classe di efficienza energetica
 (2010/30/EC)
 A++
 Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)
 184,00
 Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)
 154
 Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)
 15
 Sistema No Frost
 No
 Tempo di risalita della temperatura (h)
 13
 Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)
 2
 Rumorosità (db(A) re 1 pW)
 38
 Classe climatica
 SN-ST
 Tipo di installazione

GAGGENAU

RT222102
Zona 0 °C.
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 56 cm, altezza
nicchia 122.5 cm

2020-11-04
Page 2

