



Altri colori disponibili

RW282261
Perfettamente integrabile, porta in vetro
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177.2 cm

Accessori opzionali

RA050220
Filtro a carboni attivi

Installation Accessories

RA221311
Pannello porta acciaio inox con maniglia
RA425110
Maniglia lunga in acciaio inox

RW282261
Cantina climatizzata per vino Serie 200
Perfettamente integrabile, porta in vetro
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177.2 cm

Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente. Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display. Regolazione dell'umidità. Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio. Illuminazione interna di presentazione. Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC. Capacità massima: 80 bottiglie

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display. Comandi Touch. Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate. Illuminazione a LED con funzione dimmer, attivabile anche a porta chiusa.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico. Sbrinamento automatico. Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta. 1 filtro ai carboni attivi per entrambe le zone climatizzate. Protezione raggi UV. Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie. Sicurezza bambini.

Caratteristiche

Capacità massima: 80 bottiglie (bottiglie standard da 0.75l). 10 portabottiglie, di cui 8 estraibili. Si possono conservare anche bottiglie magnum. luce LED. Capacità netta 254 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G. Consumo di energia 163 kWh/annuo. Rumorosità 35 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte. Cerniera a destra, reversibile. Piedini regolabili in altezza. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°. Peso max. pannello porta 20 kg. Spessore pannello porta min. 16 mm / max 22 mm. La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile. In caso di installazione side-by-side ogni apparecchio deve essere installato nella sua propria nicchia. In caso di combinazione con un frigorifero/congelatore o ulteriore cantina per vino è necessario prevedere l'elemento anticondensa. Senza elemento anticondensa una distanza minima di 150 mm deve essere mantenuta tra gli apparecchi. Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.130 kW. Lunghezza cavo di allacciamento 2.8 m con presa.

Funzioni

Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Porta pannellabile
sì, come accessorio
Altezza
1770
Larghezza del prodotto
557
Profondità del prodotto
553
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)
1772.0 x 560 x 550
Peso netto
90,000
Dati nominali collegamento elettrico
130
Corrente
10
Ventilatore interno comparto frigorifero
sì
Tensione
220-240
Frequenza
50
Certificati di omologazione
CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
280
Tipo di spina
Schuko
Energy consumption (kWh/d)
winecooler
Energy consumption per Year
winecooler
Capacità lorda totale apparecchio
289
Numero di compressori
1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
2
Porta/e reversibile/i
sì
Interruttore luce interna
no
Codice EAN
4242006288631
Marchio
Gaggenau
Nome prodotto / codice commerciale
RW282261
Categoria prodotto
Classe di efficienza energetica
(2010/30/EC)
Consumo di energia annuale- nuova
(2010/30/EC)
163,00
Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux)
80
Classe climatica
SN-ST
Rumorosità
35

Funzioni di consumo e collegamento

2021-09-24

Page 1

GAGGENAU

