



RW404261

A

#### Accessori opzionali

RA050220:

Accessorio vinocantina incasso

RA097600:

accessorio

Accessorio per l'installazione

#### Wine cooler with glass door 200 series

82 x 60 cm

RW404261

Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.

Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.

Regolazione dell'umidità

Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G.

Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.

Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema

Soft-Closing

Porta con chiusura a chiave.

Capacità massima: 34 bottiglie

#### Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.

Comandi Touch.

Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.

Illuminazione a LED con funzione dimmer, attivabile anche a porta chiusa.

#### Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico

Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta

1 filtro ai carboni attivi per entrambe le zone climatizzate

Protezione raggi UV

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Filtro polvere, lavabile in lavastoviglie

#### Caratteristiche

Capacità netta 94 litri.

Capacità massima: 34 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).

Cinque portabottiglie tre di cui estraibili.

Si possono conservare anche bottiglie magnum.

Illuminazione a LED

#### Valori di consumo

Consumo di energia 144 kWh/annuo.

Rumorosità 38 db (re 1 pW).

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Piedini regolabili in altezza.

Per installazione a fine colonna è necessario mantenere una distanza di 150 mm dal lato cerniera.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.13 kW.

Cavo di collegamento 2.0 m con spina Schuko

