



#### Altri colori disponibili

**RY492304**  
con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C.  
Perfettamente integrabile.

#### Accessori integrati

1 x Portauova con coperchio.  
1 x Paletta per cubetti ghiaccio.

#### Accessori opzionali

**RA430100**  
Contenitore antracite con coperchio  
**RA450000**  
Filtro particolato meccanico.  
**RA450010**  
Filtro a carboni attivi per il sistema di filtraggio acqua, include l'indicazione di saturazione

#### Installation Accessories

**RA421912**  
Set pannelli in acciaio inox con maniglia  
**RA423340**  
Bande laterali, 2 parti, per RB472, RB492, RY492  
**RA425110**  
Maniglia lunga in acciaio inox  
**RA425910**  
Maniglia corta per porta in acciaio  
**RA428912**  
Pannelli acciaio senza maniglia  
**RA460000**  
Kit per installazione Side-by-Side  
**RA460013**  
Kit anticondensa 230 V. Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco. Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro.  
**RA460030**  
Kit di congiunzione per pannelli per Botton Mount  
**RA464910**  
Griglia di ventilazione in acciaio

#### RY492304

Vario combinazione frigo-congelatore con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C.

Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 91.4 cm, altezza nicchia 213.4 cm

Apparecchio refrigerante a 2 porte e 1 cassetto freezer completamente estraibile



Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite  
Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio  
Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

Interni porta a finitura piatta in acciaio inox

Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto

Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta

Un cassetto 0 °C con regolazione manuale dell'umidità

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Un ripiano in vetro a disposizione asimmetrica, regolabile in altezza

Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite

Display TFT touch

Capacità netta 518 litri.

#### Funzionamento

Display TFT

Display con testi in chiaro

#### Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico

Filtro aria ai carboni attivi.

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni

visitare [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Vano frigorifero:

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.

3 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 2 di cui sono regolabili in altezza.

Un ripiano in vetro infrangibile divisibile asimmetricamente.

4 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile

6 supporti nella controporta regolabili in altezza, 2 di cui extra profondi

Capacità netta 344 litri.

#### Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C.

1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato

Temperatura regolabile manualmente

Ideale per carne e pesce

Capacità netta 34 litri.

#### Zona Fresh Cooling

1 cassetto fresh cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato

Livello umidità regolabile manualmente

Ideale per frutta e verdura

#### Vano congelatore

#### Funzioni

Classe di efficienza energetica

F

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)

415

Somma del volume degli scomparti congelati

166

Somma del volume degli scomparti refrigerazione

386

Emissioni di rumore aereo

42

Classe di emissioni di rumore aereo

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Porta pannelabile

Impossibile

Altezza (mm)

2125

Larghezza del prodotto (mm)

908

Profondità del prodotto (mm)

608

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)

2134.0 x 914.0 x 610

Peso netto (kg)

217,390

Dati nominali collegamento elettrico (W)

300

Corrente (A)

10

Cerniera porta

Reversibile a destra e a sinistra

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50-60

Certificati di omologazione

CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

300

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

17

Numero di compressori

2

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

2

Ventilatore interno comparto frigorifero

si

Porta/e reversibile/i

no

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero

2

Ripiani per le bottiglie

no

Capacity of Water Tank [l]

Codice EAN

4242006262259

Marchio

Gaggenau

Nome prodotto / codice commerciale

RY492304

Sistema No Frost

Frigorifero e congelatore

Tipo di installazione

Non disponibile

#### Funzioni di consumo e collegamento

2021-08-26

Page 1

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C

Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C

Vano congelatore \*\*\*\*

Capacità di congelamento 16 kg/24 h.

Autonomia in caso di guasto 17 h.

Due cassette completamente estraibili.

Illuminazione interna a 2 punti luce

LED: luce bianca e calda

Capacità netta 140 litri.

#### Produttore ghiaccio.

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica

Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione

Disattivabile separatamente.

Produzione ghiaccio ca. 1.6 kg/24 h.

Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Consumo di energia 346 kWh/annuo.

Rumorosità 42 db (re 1 pW).

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max pannelli porte:

Porte superiori 67 kg.

Cassetto 10 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua

Lunghezza del cavo di allacciamento

2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

