



AR403121

## Ventilatormodule 200 series

### AR403121

Krachtige externe motor te combineren met motorloze randafzuiging VL 040/VL 041 van de 200 Serie

Compacte en ruimtebesparende installatie in 10 cm hoge plint

#### Vermogen

Vermogen positie 3/4: luchtcapaciteit volgens norm DIN EN 61591. Geluidsniveau en -druk volgens installatie

Luchtafvoer:

764 / 908 m<sup>3</sup>/h.

De vermogenswaarden zijn afhankelijk van de motorloze toestellen, zie tabel op pagina XX.

#### Uitrusting

4 vermogensstanden.

Metaal verzinkte behuizing.

Buisaansluiting langs luchtaanvoer: 1 x DN 150 rond.

Buisverbinding langs luchtafvoer: 1 x DN 150 vlakkanaal.

Armatuur voor installatie aan het plafond of aan een kastwand inbegrepen.

#### Installatievoorschriften

Externe motor in combinatie met randafzuiging VL 040/041.

Sokkelinstallatie mogelijk mits uitsparing in de plint voor luchtafvoer.

Aansluiting van 2 x VL met een luchtopvangbak (AD 704 047, AD 854 047).

Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer of recyclage in een andere ruimte, bijv. kelder, en een verbrandingstoestel zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

#### Aansluiting

Vermogen 200 W.

Aansluitkabel: 1.8 m met stekker.

