



AR413122

AA413111:

Active charcoal filter for AR413122

AA010410:

Luchtafvoerrooster 90cm RVS

Ventilatormodule 400 serie

AR413122

- Krachtige motor voor combinatie met motorloze toestellen van de Serie 400 en met Vario randafzuiging van de Serie 200
- Efficiënte BLDC-technologie
- Compacte en ruimtebesparende installatie in een 10 cm hoge plint
- Afvoervermogen positie 3/Intensief:
- Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau en -druk hangen af van de installatie.
- Recirculatie:
- 705 / 900 m³/h.
- Krachtige motor voor combinatie met motorloze toestellen van de Serie 400 en met Vario randafzuiging van de Serie 200

Efficiënte BLDC-technologie

Compacte en ruimtebesparende installatie in een 10 cm hoge plint

Vermogen

Afvoervermogen positie 3/Intensief:

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.

Geluidsniveau en -druk hangen af van de installatie.

Recirculatie:

705 / 900 m³/h.

De vermogenswaarden zijn afhankelijk van de motorloze toestellen, zie tabel op pagina XX.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde vermogensstanden en 1 intensiefstand.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze motor (BLDC).

Metaal verzinkte behuizing.

Buisaansluiting langs luchtaanvoer: 1 x DN 150 rond.

Armatuur voor installatie aan het plafond of aan een kastwand inbegrepen.

2 actieve koolstoffilters meegeleverd.

De filter is geschikt voor de bereiding van vis en zeevruchten dankzij een speciale behandeling.

Vervangingsinterval: 1 x per jaar, afhankelijk van de kookfrequentie.

Installatievoorschriften

Motor in combinatie met motorloze toestellen van de Serie 400 en met Vario randafzuiging van de Serie 200.

Verbinding tussen de desbetreffende toestellen met een netwerkkabel.

Sokkelinstallatie mogelijk mits uitsparing in de plint voor luchtafvoer.

Vervangingsinterval van de filter: 1 à 1,5 keer per jaar, afhankelijk van de kookfrequentie.

Men moet de plint kunnen verwijderen om de filter te vervangen. Aanbevolen minimum afstand tussen de filteropeningen en de muur van de kast indien er geen ventilatierooster onmiddellijk voor zit: 15 cm.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 0.18 kW.

Aansluitkabel 1.8 m, met stekker.

Netwerkkabel 2 m.

