



BO471102

A

2 x geëmailleerd bakblik
pyrolysebestendig
1 x Draaispit
1 x Glazen braadslede
1 x Grillrooster
1 x Grillpan met rooster
1 x verwijderbare temperatuursensor

BA016105:

1 telescopic shelf rail, for 60cm oven

BA026105:

Grill tray, for oven BO47*

BA026115:

Baking tray, for 60cm oven

BA036105:

wire rack, for 60cm oven

BA046117:

Glazen tray, voor 60cm oven

BA056115:

Heating elem. 230 V, for 60cm oven

BA056133:

Pizza-baksteen-set

BS020002:

Set van 2 pizzaplanken

GN340230:

Braadplaat/Braadschaal

Bakoven 400 serie

60 x 60 cm, Deurscharnier: Links, Antraciet

BO471102

- Greeploos / automatische deuropening
- Pyrolyse
- Verwarmingstechniek met 17 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.
- Automatische programma's
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Greeploos / automatische deuropening

Pyrolyse

17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfunctie

Automatische programma's

Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd

TFT-touchdisplay

Toestel zonder bedieningspaneel met

bedieningsmodule op de glazen deur

Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.

Nuttige inhoud, 76 liter

Verwarmingwijzen

Hetelucht.

Hetelucht Eco. Boven- + Onderwarmte. Boven-

+ 1/3 Onderwarmte. Bovenwarmte. 1/3 Boven-

+ Onderwarmte. Onderwarmte. Hetelucht +

Onderwarmte. Hetelucht + 1/3 Onderwarmte.

Grote grill + warme lucht. Grote grill.

Bediening

Automatische deuropening.

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.

Heldere tekst display.

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).

Personalisatie van de automatische

programma's.

Infofoto's met bedienings-aanwijzingen

Zijdelingse opendraaiende deur met een

deuropening van 180 °.

Uitrusting

3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.

Automatische programma's.

Draaispit.

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.

Weergave van reële temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Timer functies: weergave van duur en einde van

de gaartijd, wekker-, stopuur- en

warmhoudfunctie (Star-K gecertificeerd).

60 W halogeenverlichting bovenaan.

2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting.

Geëmailleerde zijdelingse roosterdragers met 3 inschuifniveaus, pyrolysebestendig.

Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via WiFi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Warme-geïsoleerde deur met viervoudige

beglazing.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.

Gaggenau Email.

Verwarme katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

Afstand vanaf de corpus van het meubel tot voorzijde van de oven: 47 mm.

Hou rekening met de oversteek bij het plannen van laden onmiddellijk naast het toestel.

Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht nemen (oversteek inbegrepen).

Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwruimte worden voorzien.

De LAN aansluiting bevindt zich aan de achterkant bovenaan rechts.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Totale aansluitwaarde 3.7 kW.

Aansluitkabel te voorzien.

Een LAN kabel voorzien.

Verbruik Standby/Display aan 0.7 W.

Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.

Verbruik Standby/Internet 1.4 W.

Duur auto-Standby/Display aan 20 min.

Duur auto-Standby/Display uit 20 min.

Duur auto-Standby/Internet 20 min.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

