



BOP211101

A

1 x geëmailleerd bakblik  
pyrolysebestendig  
1 x Grillrooster  
1 x Grillpan

BA036102:  
Wire shelf, for oven BOP21\*

BA046115:  
Glass tray, for 60cm oven

BA056115:  
Heating elem. 230 V, for 60cm oven

BA056130:  
Pizza-baksteen-set

BA216102:  
Vierdelige telescopische rails

BA226102:  
Grill tray, for oven BOP21\*

BA226112:  
Baking tray, for oven BOP21\*

BS020002:  
Set van 2 pizzaplanken

**Bakoven 200 series**  
60 x 60 cm, Deurscharnier: Links  
BOP211101

Vlak inbouw  
9 verwarmingswijzen, met brood- en  
pizzasteenfunctie  
TFT-touchdisplay  
Toestel zonder bedieningspaneel met  
bedieningsmodule op de glazen deur  
Elektronische temperatuurregeling van 50 °C  
tot 300 °C.  
Nuttige inhoud, 76 liter

#### Verwarmingswijzen

Hete lucht.  
Hete lucht eco.  
Boven- en onderwarmte.  
Bovenwarmte.  
Onderwarmte.  
Hete lucht met onderwarmte.  
Grill met hete lucht.  
Grill.  
Pizzasteen functie.

#### Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.  
Mogelijkheid om individuele recepten op te  
slaan.  
Infofotoets met bedienings-aanwijzingen  
Zijdelingse deuropening 110°.

#### Uitrusting

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.  
Weergave van reële temperatuur.  
Snelle voorverwarming.  
Timer-functie: weergave van duur en einde van  
de gaartijd, wekker-, stopuur- en  
warmhoudfunctie.  
60 W halogeenverlichting bovenaan.  
Verchromde zijdelingse profielen met 4  
inschuifniveaus.

#### Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met 3-lagig glas.  
Kinderveiligheid.  
Veiligheidsschakelaar.  
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Gaggenau Email.  
Verwarme katalysator ter reiniging van de  
bakovenlucht.

#### Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van  
toestel: 21 mm.  
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de  
handgreep: 72 mm.  
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en  
meubelfront: min. 5 mm.  
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de  
deurdikte, handgreep inbegrepen.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient  
een openingshoek van min. 110° in acht te  
worden genomen.

Bij installatie onder een kookplaat: afstand  
tussen de onderkant van de kookplaat en de  
bovenste rand van de oven moet min. 50 mm  
zijn. De installatievoorschriften voor de  
kookplaten (vnl. de voorschriften m.b.t. de  
ventilatie, de gas-/elektriciteitsaansluiting)  
moeten in acht genomen worden.  
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de  
aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte  
geplaatst worden.  
De elektrische aansluiting moet buiten de  
inbouw zijn voorzien worden.

#### Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3.7 kW.  
Aansluitkabel te voorzien.

