



BOP211111

A

1 x geëmailleerd bakblik
pyrolysebestendig
1 x Grillrooster
1 x Grillpan

BA036102:
Wire shelf, for oven BOP21*

BA046115:
Glass tray, for 60cm oven

BA056115:
Heating elem. 230 V, for 60cm oven

BA056130:
Pizza-baksteen-set

BA216102:
Vierdelige telescopische rails

BA226102:
Grill tray, for oven BOP21*

BA226112:
Baking tray, for oven BOP21*

BS020002:
Set van 2 pizzaplanken

Bakoven 200 series
60 x 60 cm, Deurscharnier: Links
BOP211111

Vlak inbouw
9 verwarmingswijzen, met brood- en
pizzasteenfunctie
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met
bedieningsmodule op de glazen deur
Elektronische temperatuurregeling van 50 °C
tot 300 °C.
Nuttige inhoud, 76 liter

Verwarmingswijzen

Hete lucht.
Hete lucht eco.
Boven- en onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete lucht met onderwarmte.
Grill met hete lucht.
Grill.
Pizzasteen functie.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Mogelijkheid om individuele recepten op te
slaan.
Infofotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van
de gaartijd, wekker-, stopuur- en
warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Verchromde zijdelingse profielen met 4
inschuifniveaus.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met 3-lagig glas.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Gaggenau Email.
Verwarme katalysator ter reiniging van de
bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van
toestel: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de
handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en
meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de
deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient
een openingshoek van min. 110° in acht te
worden genomen.

Bij installatie onder een kookplaat: afstand
tussen de onderkant van de kookplaat en de
bovenste rand van de oven moet min. 50 mm
zijn. De installatievoorschriften voor de
kookplaten (vnl. de voorschriften m.b.t. de
ventilatie, de gas-/elektriciteitsaansluiting)
moeten in acht genomen worden.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de
aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte
geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de
inbouw nis voorzien worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3.7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

