



Alternatieve kleuren

BOP251112

Toebehoren geïntegreerd

- 1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig.
- 1 x Glazen braadslede.
- 1 x Grillrooster.
- 1 x verwijderbare temperatuursensor.

A

Plak inbouw

Pyrolyse
13 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteenfunctie
Automatische programma's
Kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd
TFT-touchdisplay
Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.
Nuttige inhoud, 76 liter

Verwarmingswijzen

- Hete lucht.
- Hete lucht eco.
- Boven- en onderwarmte
- Bovenwarmte.
- Onderwarmte.
- Hete lucht met onderwarmte.
- Grill met hete lucht.
- Grill.
- Compacte grill.
- Pizzasteen functie.
- Braadpan functie.
- Gisten.
- Ontdooien.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Heldere tekst display.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrustig

3-punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's.
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snel voorverwarmen.
Timer functies: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker, stopuur- en warmhoudfunctie (Star-K gecertificeerd).
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Geëmailleerde zijdelingse roosterdragers met 3 inschuifniveaus, pyrolysebestendig.
Integratie in het huisnetwerk voor digitale diensten (Home Connect) via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via WiFi.
De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met 5-lagig glas.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Kenmerken

Uitvoering

Inbouw

Integreerbaar reinigingssysteem

Zelfreiniging pyrolytisch

Inbouwafmetingen

590-590 x 560-560 x 550

Afmetingen van het toestel (hxbxd)

595x590x547

Afmetingen inclusief verpakking h x b x d

760x650x710

Materiaal bedieningspaneel

zonder paneel

Deurmateriaal

Glas

Nettogewicht

55,2

Bruikbare inhoud

76

Ovenfuncties

3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijstand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Hete lucht en 1/1 onderwarmte, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Ontdooistand, Steenbakfunctie

Lengte elektriciteitsnoer

EAN-code

4242006286286

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)

1

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A

Energy consumption per cycle

conventional (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced

air convection (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)

95,4

Aansluitvermogen

3700

Minimale smeltveiligheid

16

Spanning

220-240

Frequentie

50

Type stekker

Zonder stekker

Meegeleverde toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig, 1 x Glazen braadslede, 1 x Grillrooster, 1 x verwijderbare temperatuursensor

Verbruiks- en verbodingskenmerken

2025-12-11

Pagina 1

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.

Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.

Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn.
De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwnis voorzien worden.

De LAN aansluiting bevindt zich aan de achterkant bovenaan rechts.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Totale aansluitwaarde 3.7 kW.

Aansluitkabel te voorzien.

Een LAN kabel voorzien.

Verbruik Standby/Display aan 0.7 W.

Verbruik Standby/Display uit 0.5 W.

Verbruik Standby/Internet 1.4 W.

Duur auto-Standby/Display aan 20 min.

Duur auto-Stanby/Display uit 20 min.

Duur auto-Standby/Internet 20 min.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

GAGGENAU

