



Alternatieve kleuren

RB492304
met verskoelzone om en bij 0 °C.
Volledig integreerbaar

Toebehoren geïntegreerd

1 x Eierbakje met deksel.
1 x Ijsblokjeschep.

Optionele toebehoren

RA430100
Bewaardoos met doorzichtig deksel, antraciet
RA450000
Mechanische partikelfilter.
RA450010
Actief koolstofpatroon voor geïntegreerde watersysteem met verzadigingsaanduiding.

Installatie toebehoren

RA421910
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep.
RA423340
Zijdelingse afdeklijsten, 2-delig, voor RY en RB.
RA425110
Handgreep in inox, lang, 3 bevestigingspunten.
RA425910
Handgreep in inox, kort, 2 bevestigingspunten.
RA428910
Inox deurpanelen, greeploos
RA460000
Toebehoren voor side-by-side installatie. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de toestellen meer dan 160 mm bedraagt. Inbegrepen in de verpakking van de RF en RW.
RA460013
Zijdelings verwarmingselement 230 V. Noodzakelijk indien de afstand tussen de toestellen groter dan 16 mm en kleiner dan 160 mm is, en bij inbouwsituaties in een zeer vochtige omgeving. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.
RA460030
RA464910
Verluchtingsrooster.

RB492304

Vario koel- en diepvriescombinatie
Serie 400

met verskoelzone om en bij 0 °C.
Volledig integreerbaar

Nisbreedte 91.4 cm, Nishoogte 213.4 cm

Koelruimte met één deur en één volledig uittrekbare diepvrieslade



Inox binnenruimte met massieve aluminium elementen in antraciet
Schittervrije LED-spots met warmwit licht
Opening assist voor de deur met twee opties:
1. Push-to-open functie voor integratie in greeploze meubelfronten
2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met handgreep
Vlakke binnendeur in inox, volledige lengte
Bijna onzichtbaar railsysteem voor een flexibele ophanging van de afzetvlakken en van de deurvakken
Deurvakken uit antracietkleurige massief aluminium
Een verskoellade nabij 0 °C met handmatige temperatuurregeling en een verskoellade met handmatige vochtregeling
Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting
Volledig uittrekbare diepvrieslade met praktische verdelers in antraciet
TFT-touchdisplay
Netto-inhoud 521 L

Bediening

Bediening via TFT touch display.
Heldere tekst display.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
Rust modus, Star-K gecertificeerd.
Wanneer de rust modus actief is, kunnen de deur en diepvrieslade enkel met een handgreep worden geopend.
Alarm bij geopende deur of storingen.
Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com

Koelruimte

No-Frost technologie met snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
3 afzetvlakken uit veiligheidsglas, wit glas, waarvan er 2 in hoogte verstelbaar zijn.
4 stralende, schittervrije LED-spots met warmwit licht, in de koelruimte en de diepvrieslade.
Vlakke binnendeur met volledig flexibel ophangingsysteem voor de deurvakken.
3 in de hoogte verstelbare deurvakken, waarvan één extra diep.
Netto-inhoud 347 L.

Verskoelruimte om en bij de 0 °C.

1 volledig uittrekbare verskoellade nabij 0 °C met doorzichtig front, verlicht.
Temperatuur handmatig verstelbaar.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto-inhoud 34 L.

Verskoelruimte

1 volledig uittrekbare verskoellade met doorzichtig front, verlicht.
Vochtigheid handmatig regelbaar.
Ideaal voor fruit en groenten.

Diepvriesruimte

No-Frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

Kenmerken

Energie-efficiëntie-index

E

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)
326

Totale volume van de vriescompartimenten
166

Totale volume van de koelcompartimenten
389

Akoestische geluidsemissies
42

Akoestische geluidsemissieklasse

Uitvoering

Inbouw

Meubelkeur opties

Niet mogelijk

Hoogte (mm)

2125

Breedte apparaat (mm)

908

Diepte apparaat (mm)

608

Inbouwafmetingen

2134.0 x 914.0 x 610

Nettogewicht (kg)

214,200

Aansluitwaarde (W)

300

Minimale smeltveiligheid (A)

10

Deurscharnier

Rechts verwisselbaar

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50-60

Keurmerken

CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer (cm)

300

Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren)
17

Aantal compressoren

2

Aantal afzonderlijke koelsystemen

2

Ventilator vriesgedeelte

Ja

Scharnieren omkeerbaar

Ja

Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte
2

Plateaux voor flessen

Neen

Capaciteit watertank (L)

EAN-code

4242006262105

Merk

Gaggenau

Productnaam

RB492304

No-frost systeem

Koelkast en vriezer

Type installatie

n.v.t

Verbruiks- en verbodingskenmerken

2021-08-26

Pagina 1

Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.

Vier-sterren diepvriesruimte.

Innvriesvermogen 16 kg in 24 u.

Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 uur.

2 volledig uittrekbare laden, waarvan 1 binnenlade. Buitenlade met synchroon lopende uittrekkrails.

Binnenverlichting met 2 LED-spots, warmwit licht.

Netto-inhoud 140 L.

Ijsbereider

Geïntegreerde ijsbereider met vaste wateraansluiting.

Partikelfilter voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.

Uitschakelbaar.

Ijsblokjesproductie ca. 1.6 kg/24 u.

Uitneembare ijsblokjeschaal voor een voorraad van ongeveer 3 kg.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A++ op een schaal van A+++ tot D.

Energieverbruik 347 kWh/jaar

Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW)

Installatievoorschriften

Viakscharnier

Scharnier rechts, omwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.

Max. gewicht deurpaneel:

Deur 47 kg.

Lade 10 kg.

Afsluiter voor wateraansluiting moet naast het toestel worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 0.300 kW.

Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Watertoevoer noodzakelijk.

Toevoerslang 2.0 m met 3/4 " aansluiting.

Waterdruk van 2.4 tot 8.3 bar.

GAGGENAU

