



RF287200



#### Toebehoren geïntegreerd

2 x koude accumulator  
1 x ijsblokesschaal

#### Optionele toebehoren

RA260000:  
Scharnier voor panelen tot 27KG

#### Installatie-accessoires

Vario vriezer 200 series  
177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge  
RF287200

- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in Gaggenau Licht Brons
- Leggers in veiligheidsglas, omkaderd door massieve aluminium profielen
- Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met gradueel gematteerd oppervlak
- Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichten
- Directe toegang door afscheiding met open opslagruimtes
- Interieur met nauwkeurig gemonteerde, massieve aluminium elementen in Gaggenau Licht Brons

Leggers in veiligheidsglas, omkaderd door massieve aluminium profielen

Laden met massieve aluminium handgrepen en een kenmerkend ladefront met gradueel gematteerd oppervlak

Warmwitte binnenverlichting (3500 K) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichten

Directe toegang door afscheiding met open opslagruimtes

Combineerbaar met koelkast RC 289 (Side-by-Side)

Combineerbaar met wijnklimaatkast RW 282 (Side-by-Side)

Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur  
Netto-inhoud 212 liter

#### Bediening

Elektronische temperatuurcontrole met temperatuurandauiding.  
Sensor toetsen.

#### Technische kenmerken

Dynamische koeling.  
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.  
Alarm bij geopende deur of storingen.

#### Diepvriesruimte

No-Frost-techniek met snelvriezen.  
Temperatuur regelbaar van -14 tot -24 °C.  
Vier-sterren diepvriesruimte.  
Invriesvermogen 14 kg /24 u.  
Bewaartijd bij stroomonderbreking 9 u.  
3 diepvriesladen, waarvan 1 groot volume, uitneembaar.  
6 leggers in veiligheidsglas, uitneembaar.

#### Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.  
Energieverbruik 235 kWu/jaar.  
Geluidsniveau 35 dB (A) re 1 pW.

#### Installatievoorschriften

Vlakscharnier  
Scharnier links, omwisselbaar.  
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.  
Max. toegelaten gewicht van het deurpaneel 22 kg.

Voor een side-by-side installatie moet elk toestel zijn eigen nis hebben.

#### Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 0.12 kW.  
Aansluitkabel: 2.3 m met stekker.

