



Alternatieve kleuren

RW282260

Volledig integreerbaar. Glazen deur.

Nisbreedte 56 cm, Nishoogte 177.2 cm

Optionele toebehoren

RA050220

1 vervangings-actieve koolstoffilter, voor beide temperatuurzones.

RW282260

Wijnklimaatkast

Volledig integreerbaar. Glazen deur.

Nisbreedte 56 cm, Nishoogte 177.2 cm

2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar.
Constante temperatuurregeling van +5° tot +20° C.
Vochtigheidsregeling.
Uittrekbare opslagplateaus uit beukenhout en aluminium
Afzonderlijk aanschakelbaar presentatielicht
Bewaring met lage vibratiestoringen.
Inhoud 80 standaardflessen van 0,75 L

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding.
Sensor toetsen.
Presentatie-licht in elke temperatuurzone, traploos regelbaar.
Binnenverlichting met automatische dimming bij opening en sluiting van de deur.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontconding met dooiwaterverdamping.
Gedempt deursluitingssysteem geïntegreerd in het scharnier.
1 actieve koolstoffilter voor beide klimaatzones.
UV-bescherming.
Alarm bij geopende deur of storingen.
Kinderveiligheid.

Uitrusting

Totale netto-inhoud: 254 liter
Constante temperatuurregeling met exacte controle van +5 ° C tot +20 ° C
10 opslagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar.
Ook geschikt voor magnum flessen.
LED verlichting.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A op een schaal van A+++ tot G.
Energieverbruik 160 kWh/jaar
Geluidsniveau 35 dB (re 1 pW)

Installatievoorschriften

Vlakscharnier
Scharnier rechts, omwisselbaar.
In de hoogte verstelbare voetjes.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 20 kg.
Dikte voorzetdeur min. 16 mm / max. 22 mm.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.
Voor een side-by-side installatie moet elk toestel zijn eigen nis hebben.
Bij combinatie van de wijnklimaatkast met andere koeltoestellen dan een tweede wijnklimaatkast, moet een verwarmingselement toegevoegd worden om condensatie te voorkomen.
Zonder verwarmingselement moet een minimumafstand van 150 mm tussen de toestellen voorzien worden.
Geen transport/gebruik vanaf 1500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 0,130 kW.
Aansluitkabel 2,8 m met stekker.

Kenmerken

Uitvoering

Inbouw

Meubeldeur opties

Mogelijk, maar optioneel

Hoogte (mm)

1770

Breedte apparaat (mm)

557

Diepte apparaat (mm)

553

Inbouwfmetingen

1772.0 x 560 x 550

Nettogewicht (kg)

90,000

Aansluitwaarde (W)

130

Minimale smeltveiligheid (A)

10

Ventilator binnenruimte

Neen

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50

Keurmerken

CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer (cm)

280

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Energieverbruik per dag (kWh/d)

wijnkoelkast

Energieverbruik per jaar (kWh/a)

wijnkoelkast

Totale bruto inhoud (l)

289

Aantal compressoren

1

Aantal afzonderlijke koelsystemen

2

Scharnieren omkeerbaar

Ja

Schakelaar binnenverlichting

Neen

EAN-code

4242006278816

Verbruiks- en verbodingskenmerken

Merk

Gaggenau

Productnaam

RW282260

Productcategorie

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)

A

Energieverbruik per jaar (kWh/annum) -

NIEUW (2010/30/EG)

160,00

Capaciteit in flessen van 0.75 l

80

Klimaatklasse

SN

Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)

35

2020-03-05

Pagina 1

