



#### Alternatieve kleuren

VI414103

Zonder kader, voor vlakbouw

#### Optionele toebehoren

GP900001

Inox braadpan voor kookzone met braadsensor-functie.

GP900002

Inox braadpan voor kookzone met braadsensor-functie.

GP900003

Inox braadpan voor kookzone met braadsensor-functie.

GP900004

Inox braadpan voor kookzone met braadsensor-functie.

WP400001

Wokpan uit meerlaags materiaal

WZ400001

Wok opzetting voor wokpannen

VI414103

Vario inductiekookplaat Serie 400

Zonder kader, voor vlakbouw

32 cm kookzone met Booster-functie  
Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring  
FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen  
Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays  
Massieve inox bedieningsknop  
Zonder kader voor vlakbouw  
Voor combinatie in de set CVL 410

#### Kookzones

1 inductiekookzone  $\varnothing$  21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar  $\varnothing$  26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar  $\varnothing$  32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

#### Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.  
Elektronische bediening met 12 standen (1...12).  
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

#### Uitrusting

FryingSensor-functie.  
Booster-functie  
Timer.  
Kookwekker.  
Keuzemenu.  
Energie-Management.  
Bediening van de dampkap gebeurt via de kookplaat (met passende dampkap).  
Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid

Controlelampje bij werking.  
Automatische panherkenning.  
Restwarmte-aanduiding.  
Veiligheidsschakelaar.

#### Installatievoorschriften

Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).  
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.  
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.  
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.  
De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.  
De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.  
Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

#### Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie

Vario/Domino kookplaat glaske.

Uitvoering

Inbouw

Energiesoort

Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt

1

Inbouwafmetingen

57 x 360-389 x 492-527

Breedte apparaat

384

Afmetingen van het toestel

57 x 384 x 521

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd

128 x 580 x 610

Nettogewicht

9,4

Brutogewicht

10,5

Indicator restwarmte

Apart

Positie bedieningspaneel

Extern

Materiaal vangschaal

Glaskeramisch

Kleur oppervlak

zwart

Kleur van de omlijsting

Keurmerken

AENOR, CE

Lengte elektriciteitsnoer

150

EAN-code

4242006292027

Aansluitwaarde

3700

Aansluitwaarde gas

Minimale smeltveiligheid

16

Spanning

220-240

Frequentie

50; 60

#### Verbruiks- en verbindingskenmerken

2022-02-18

Pagina 1

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.

Toestelgewicht: ca. 9.

#### Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3.7 kW

Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.

Om de WIFI-functie uit te schakelen, gelieve de handleiding te raadplegen.

# GAGGENAU

