



In andere kleuren leverbaar

AI240190

inox met roestvrijstalen

bedieningspaneel

Breedte: 90 cm

Optionele accessoires

AA200110

AA200816

Toebehoren installatie

AD200326

Roestvrijstalen schachtverlenging

Lengte: 1100 mm

AD220396

Plafond sierlijst voor luchtkanalen

Roestvrijstaal

AD223346

Verlenging montage kit 500 mm

AI240190

200 Serie eilandschouwkap

inox met roestvrijstalen

bedieningspaneel

Breedte: 90 cm

Luchtafvoer of recirculatie

Levering met montagetoren en schouw

Tijdloos, elegant design.

Zeer efficiënte afzuiging van kookdampen.

Energiezuinige en stille motor.

Gepatenteerde filtertechnologie met hoge vet absorptie.

Randafzuigingsfilter met eenvoudig te reinigen, vlakke roestvrijstalen onderkant.

Functie voor sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen.

Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.

Recirculatiemodule met actief koolstoffilter: stil en zeer efficiënte recirculatie oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafzuiging en lange intervalwijzigingen.

Prestatie:

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.

Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.

Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Luchtafvoer:

620 / 850 m³/h.

62 / 69 dB (A) re 1 pW.

48 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Recirculatie:

480 / 570 m³/h.

68 / 72 dB (A) re 1 pW.

54 / 58 dB (A) re 20 µPa.

95% geurreductie.

Uitrusting:

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.

Automatische functie met sensorgestuurde naloopstand.

Indicatie verzadiging vetfilters.

Gepatenteerde randafzuigingsfilters, afwasautomaat bestendig.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Aerodynamisch geoptimaliseerde binnenruimte voor efficiënte luchtgeleiding.

Installatievoorschriften:

De verpakking bevat de montage kit en de tweedelige schacht met afmetingen van 674 mm tot 854 mm.

Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.

Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 55 cm.

De recirculatiemodule met actief koolstoffilter kan op de telescopische schacht gemonteerd worden.

Bij het installeren van een afzuigstelsel met luchtafvoer die in verbinding staat met open schouw, heeft de voedingsverbinding van de kap een geschikte veiligheidsschakelaar nodig.

Technische data:

Aansluitwaarde: 280 W.

Aansluitkabel: 1,3 m met stekker

Afmetingen (bxh): 900 x 600 mm

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie

Kleur schoorsteen

Uitvoering

Schouw

Keurmerken

Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteits snoer (cm)

130

Inbouwafmetingen (hxbxd)

Hoogte afvoerbuiss min/max (mm)

674-854

Hoogte apparaat, zonder schacht (mm)

70

en: Minimum distance above an electric hob

550

en: Minimum distance above a gas hob

650

Nettogewicht (kg)

33,767

Soort besturing

Elektronisch

Instelling afzuigvermogen

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h)

620

Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h)

570.0

Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h)

Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)

850

Aantal lampen

4

Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)

62

Diameter luchtafvoer min/max (mm/ mm)

150 / 120

Materiaal vetfilter

Roestvrijstaal wasbaar

EAN-code

4242006234638

Verbruiks- en aansluitwaarde

Aansluitwaarde (W)

280

Minimale smeltveiligheid (A)

10

Spanning (V)

220-240

Frequentie (Hz)

50; 60

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie

Eiland

Samengesteld per 2020-02-19

Pagina 1

