



In andere kleuren leverbaar

AW400190
Roestvrijstaal
Breedte: 90 cm

Optionele accessoires

KF001010
Actief-koolstoffilter

Productvarianten

AW402150
Wandmontage
Roestvrijstaal
Breedte: 150 cm
Luchtafvoer met externe motor AR 400/401
Motorloos
AW402190
Wandmontage
Roestvrijstaal
Breedte: 90 cm
Luchtafvoer met externe motor AR 400/401
Motorloos

AW400190
Wandmontage
Roestvrijstaal
Breedte: 90 cm
Luchtafvoer of recirculatie

Klassiek ontwerp, hoge prestatie
Zeer efficiënte randafzuiging
Makkelijk schoon te maken
onderkant met afgedekte filters
Geschikt voor luchtafvoer of
recirculatie.
Dimbaar SoftLight

Prestatie:

Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens DIN EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Luchtafvoer:
520 / 740 m³/h.
57 / 66 dB (A) re 1 pW.
43 / 52 dB (A) re 20 µPa.
Recirculatie:
400 / 470 m³/h.
69 / 71 dB (A) re 1 pW.
55 / 57 dB (A) re 20 µPa.

Uitrusting:

3 elektronisch gestuurde standen.
Intensiefstand
Intervalfunctie
Naloopstand
Indicatie verzadiging vetfilters.
Randafzuigingsfilters, afwasautomaat
bestendig
Halogeenverlichting 3 x 20 W met
dimbaar Soft-Light
Glazen afdekplaat

Installatievoorschriften:

Minimum afstand boven gaskookplaat:
70 cm
Minimale afstand boven elektrische
kookplaat: 60 cm.
Aansluitkabel: 1,5 m met stekker

Technische data:

Aansluitwaarde: 275 W.
Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
650-1420 x 898 x 550 mm
Afmetingen recirculatie (hxbxd):
760-1420 x 898 x 550 mm

Kenmerken

Productnaam/ Productfamilie
Kleur schoorsteen
Uitvoering
Schoouw
Keurmerken
CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm)
150
Inbouwafmetingen (hxbxd)
Hoogte afvoerbuiss min/max (mm)
550-1320/660-1320
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm)
100
en: Minimum distance above an electric
hob
600
en: Minimum distance above a gas hob
700
Nettogewicht (kg)
25,563
Soort besturing
Elektronisch
Instelling afzuigvermogen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer
(m3/h)
Max. capaciteit recirculatie
intensiefstand (m3/h)
470
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie
(m3/h)
400
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h)
740
Aantal lampen
3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)
59
Diameter luchtafvoer min/max (mm/
mm)
150
Materiaal vetfilter
Aluminium wasbaar
EAN-code
4242006188597

Verbruiks- en aansluitwaarde

Aansluitwaarde (W)
275
Minimale smeltveiligheid (A)
Spanning (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Type stekker
Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie
Wandmodel

Samengesteld per 2019-11-09
Pagina 1

