



Beschikbare varianten

BO470102
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
BO470112
Roestvrij staal achter volledig glazen deur
Breedte: 60 cm

Toebehoren

2 x geëmailleerd bakblik. pyrolysebestendig.
1 x Draaispit.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.
1 x Grillpan met rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele accessoires

BA016105
Uittreksysteem.
BA026115
Bakblik, geëmailleerd
BA036105
Rooster, verchroomd
BA056115
Verwarmingselement voor pizzasteen.
BA056133
Pizzasteen
BS020002
Pizzaschep, set van 2 stuks
GN340230
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

Productvarianten

BO471102
400 Serie bakoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Draaideur linksdraaiend
Bediening boven

BO470102
400 Serie bakoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Draaideur rechtsdraaiend
Bediening boven



Greeploos / automatische deuropening. Pyrolyse. Verwarmingstechniek met 17 systemen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en pizzasteen functie. Automatische programma's 3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd. TFT touch display. In de deur geïntegreerde bedieningsmodule. Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C. Inhoud ovenruimte: 76 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht.
Hete lucht eco.
Boven- en onderwarmte.
Boven- en 1/3 onderwarmte.
Bovenwarmte.
1/3 boven- en onderwarmte.
Onderwarmte.
Hele lucht met onderwarmte.
Hete lucht met 1/3 onderwarmte.
Grill met hete lucht.
Grill.
Compacte grill.
Pizzasteen functie.
Braadpan functie.
Gisten.
Ontdooien.
Warmhouden.

Bediening:

Automatische deuropening. TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd. Automatische programma's Draaispitinrichting. Aansluiting voor pizzasteen. Weergave actuele temperatuur. Snel voorverwarmen. 60 W halogeenverlichting boven. 2 x 10 W halogeenverlichting in wand. Geëmailleerde inhangroosters met 3 niveaus, pyrolyse-bestendig. Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi. De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.
Gaggenau emaille
Katalysator voor luchtreiniging.

Kenmerken

Kleur / -materiaal voorzijde
antraciet
Uitvoering
Inbouw
Geïntegreerd reinigingssysteem
Pyrolyse
Inbouwafmetingen (hxbxd)
590-590 x 560-560 x 550
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte
595 x 590 x 547
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
760 x 710 x 650
Materiaal bedieningspaneel
Materiaal deur
Glas
Nettogewicht
60,647
Netto inhoud 1e ovenruimte
76
Ovensystemen
3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Ontdooistand, Warmhouden
Materiaal 1e ovenruimte
Temperatuurregeling
Elektronisch
Aantal binnenverlichting
3
Keurmerken
, CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer
EAN-code
4242006288433
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
95,4
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
95,4
Aansluitwaarde
3700
Minimale smeltveiligheid
16
Spanning
220-240
Frequentie
50
Type stekker
zonder stekker

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-09-19
Pagina 1

Draairichting deur niet verwisselbaar. Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het apparaat: 47 mm
Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel rechts onderaan in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.
De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A++ tot D.
Aansluitwaarde: 3.7 kW.
Te voorzien van aansluitkabel.
Plan een LAN kabel
Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.
Tijd auto-standby/display aan 20 min.
Tijd auto-standby/display uit 20 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Installatievoor:

GAGGENAU

