



BO480112



1 x geëmailleerd bakblik
pyrolysebestendig
1 x Draaispit
1 x Grillrooster
1 x Grillpan met rooster
1 x verwijderbare temperatuursensor

BA018105:

1 telescooprails voor 76cm oven

BA028115:

Bakplaat voor 76cm oven pyro. bestendig

BA038105:

Rooster voor 76cm oven

BA058115:

Verwarmingselement 230V voor 76cm oven

BA058133:

Pizza-baksteen-set voor 76cm oven

BS020002:

Set van 2 pizzascheppen

GN340230:

Braadschaal met anti-aanbaklaag

Bakoven 400 serie

76 x 67 cm, Deurscharnier: Rechts, Inox onder
glas

BO480112

- Greeploos / automatische deuropening
- Pyrolyse
- Verwarmingstechniek met 17 systemen, met
kernthermometer en pizzasteen functie.
- Automatische programma's
- Pyrolyse.

Verwarmingstechniek met 17 systemen, met
kernthermometer, draaispit en pizzasteen
functie.

Automatische programma's
driepunts-kernthermometer met schatting
van de bereidingstijd.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C
tot 300 °C.

Inhoud ovenruimte: 110 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht.

Hete lucht eco. Boven- en onderwarmte. Boven-
en 1/3 onderwarmte. Bovenwarmte. 1/3 boven-
en onderwarmte. Onderwarmte. Hete lucht met
onderwarmte. Hete lucht met 1/3 onderwarmte.
Grill met hete lucht. Grill. Compacte grill.
Pizzasteen functie. Braadpan functie. Gisten.
Ontdooien. Warmhouden.

Bediening:

Automatische deuropening.

TFT Touch display met draaiknoppen.

Intuïtief display

Mogelijkheid om individuele recepten op te
slaan (incl. kernthermometer).

Personalisatie van de automatische
programma's

Infofoto's met gebruikadvies.

Zwenkdeur 180° graden te openen.

Uitrusting:

driepunts-kernthermometer met
automatische uitschakeling en schatting van de
bereidingstijd.

Automatische programma's

Draaispitinrichting.

Aansluiting voor pizzasteen.

Weergave actuele temperatuur.

Snel voorverwarmen.

60 W halogeenverlichting boven.

2 x 10 W halogeenverlichting in wand.

Geëmailleerde inhangroosters met 3 niveaus,
pyrolyse-bestendig.

Huisnetwerkintegratie voor digitale services
(HomeConnect) óf via een LAN kabel
(aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

De beschikbaarheid van de Home Connect
functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in
uw land. De Home Connect diensten zijn niet in
elk land beschikbaar. Verdere informatie
hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 4 veiligheidsruiten.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met

temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.

Gaggenau emaille

Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het
apparaat: 47 mm

Bij het plannen van laden direct naast het
apparaat dient u rekening te houden met de
oversteek.

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient
een openingshoek van min. 90° in acht te
worden genomen.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de
aansluitkabel rechts onderaan in het
afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

De elektrische aansluiting dient men buiten de
inbouw te plaatsen.

De LAN aansluiting is te vinden aan de
achterkant rechts.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Aansluitwaarde: 5.5 kW.

Te voorzien van aansluitkabel.

Plan een LAN kabel

Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.


Tijd auto-standby/display aan 20 min.

Tijd auto-standby/display uit 20 min.


Tijd auto-standby/ netwerk 20 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de
WiFi-functie wilt uitschakelen.


Inbouw naast elkaar




Luchtdwaarsnede aan de deurranden boven/onder



Luchtinvoeropening dwarsdoorsnede bij de deurranden



Afmeting in mm



* 200 mm in combinatie met BA 018