



BOP210111

Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik
pyrolysebestendig
1 x Grillrooster
1 x Grillpan

Optionele accessoires

BA036102:

Rooster voor oven BOP21*

BA046115:

Glass tray, for 60cm oven

BA056115:

verwarmingselement 230V voor 60cm oven

BA056130:

Pizza-baksteen-set voor 60cm oven

BA216102:

Vierdelige telescopische rails

BA226102:

Bakplaat voor oven BOP21*

BA226112:

Bakplaat voor oven BOP21*

BS020002:

Set van 2 pizzascheppen

Optionele accessoires

Built-in oven 200 series

60 x 60 cm, door hinge: right, Gaggenau

Metallic

BOP210111

Vlak geïntegreerd.

Verwarmingstechniek met 9 systemen, met
pizzasteen functie.

TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.

Elektronische temperatuurregeling van 50 °C
tot 300 °C.

Inhoud ovenruimte: 76 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht. Hete lucht eco. Boven- en
onderwarmte. Bovenwarmte. Onderwarmte.
Hete lucht met onderwarmte. Grill met hete
lucht. Grill. Pizzasteen functie.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.

Mogelijkheid om individuele recepten op te
slaan.

Infotoets met gebruikadvies.

Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Aansluiting voor pizzasteen.

Weergave actuele temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd,
timer, stopwatch, lange termijn timer.

60 W halogeenverlichting boven.

Verchroomde inhangroosters met 4 niveau's.

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 3 veiligheidsruiten.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met
temperatuurbediening.

Reiniging

Gaggenau emaille

Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van
apparaat: 21 mm.

Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de
handgreep: 72 mm.

Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van
het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.

Bij openen van zijdelingse laden, rekening
houden met deurdikte inclusief de handgreep.

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient
een openingshoek van min. 110° in acht te
worden genomen.

Bij installatie onder een kookplaat: Afstand
tussen de onderkant van de kookplaat en de
bovenste rand van de oven: min. 50 mm. De
installatievoorschriften voor de kookplaten
moeten in acht genomen worden.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm. moet de
aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte
geplaatst worden.

De elektrische aansluiting dient men buiten de
inbouw te plaatsen.

Te voorzien van aansluitkabel.

Technische data:

Aansluitwaarde: 3.7 kW.

Inbouwmaten (hxbxd): <101041val_wo_unit> x
<101043val_wo_unit> x <101045val>

