



BOP221102
200 Serie bakoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm



Vlak geïntegreerd.
Pyrolyse.
Verwarmingstechniek met 9 systemen, met pizzasteen functie.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.
Inhoud ovenruimte: 76 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht.
Hete lucht eco. Boven- en onderwarmte. Bovenwarmte. Onderwarmte. Hete lucht met onderwarmte. Grill met hete lucht. Grill. Pizzasteen functie.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen. intuïtief display
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Aansluiting voor pizzasteen.
Weergave actuele temperatuur.
Snel voorverwarmen.
60 W halogeenverlichting boven.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.
Gaggenau emaille
Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
Bij installatie onder een kookplaat: Afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven: min. 15 mm. De installatievoorschriften voor de kookplaten moeten in acht worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm. moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbo

Kenmerken

Kleur / -materiaal voorzijde
antraciet

Uitvoering
Inbouw

Geïntegreerd reinigingssysteem
Pyrolyse

Inbouwafmetingen (hxbxd)
590-590 x 560-560 x 550

Afmetingen (HxBxD)
595 x 590 x 547

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
770 x 710 x 660

Materiaal bedieningspaneel
zonder paneel

Materiaal deur
Glas

Nettogewicht
54,5

Netto inhoud 1e ovenruimte
76

Ovensystemen
3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Onderwarmte

Materiaal 1e ovenruimte

Temperatuurregeling
Elektronisch

Aantal binnenverlichting
1

Keurmerken
CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer

EAN-code
4242006279899

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)
1

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)
95,4

Aansluitwaarde
3700

Minimale smeltveiligheid
16

Spanning
220-240

Frequentie
50

Type stekker
geen stekker (elektrische aansluiting door elektriciën), vaste aansluiting (elektrische aansluiting door elektriciën)

Meegeliverde toebehoren
1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig, 1 x Glazen braadslede, 1 x Grillrooster

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-10-03
Pagina 1

De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ ++ tot D.
Aansluitwaarde: 3.7 kW.
Te voorzien van aansluitkabel.
Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.
Tijd auto-standby/display aan 20 min.
Tijd auto-standby/display uit 20 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min
Plan een LAN kabel

Beschikbare varianten

BOP221102
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm

BOP221112
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallisch
Breedte: 60 cm

BOP221132
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver
Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.

Optionele accessoires

BA016105
Uittreksysteem.

BA026115
Bakblik, geëmailleerd

BA036105
Rooster, verchromd

BA046117
Glazen bakplaat

BA056115
Verwarmingselement voor pizzasteen.

BA056133
Pizzasteen

BS020002
Pizzaschap, set van 2 stuks

GN340230
Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

Productvarianten

BOP220102
200 Serie bakoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm

GAGGENAU

BOP221102
200 Serie bakoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet

Breedte: 60 cm
Samengesteld per 2022-10-03
Pagina 2

