



**BOP221112**  
**200 Serie bakoven**  
**Volledig glazen deur in Gaggenau**  
**Metallic**  
**Breedte: 60 cm**

Vlak geïntegreerd.  
Pyrolyse.  
Verwarmingstechniek met 9 systemen, met pizzasteen functie.  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C.  
Inhoud ovenruimte: 76 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht.  
Hete lucht eco.  
Boven- en onderwarmte.  
Bovenwarmte.  
Onderwarmte.  
Hete lucht met onderwarmte.  
Grill met hete lucht.  
Grill.  
Pizzasteen functie.

#### Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.  
intuïtief display  
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.  
Infotoets met gebruiksdvies.  
Zwenkdeur 110° graden te openen.

#### Uitrusting:

Aansluiting voor pizzasteen.  
Weergave actuele temperatuur.  
Snel voorverwarmen.  
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.  
60 W halogeenverlichting boven.  
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveaus, geschikt voor pyrolyse.  
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.  
Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.  
Gaggenau emaille  
Katalysator voor luchtreiniging.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.  
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.  
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.  
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

#### Kenmerken

**Kleur / -materiaal voorzijde**  
**Uitvoering**  
Inbouw  
**Geïntegreerd reinigingssysteem**  
Hydrolyse, Pyrolyse  
**Inbouwafmetingen (hxbxd)**  
590-590 x 560-560 x 550  
**Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm)**  
595 x 590 x 547  
**Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm)**  
770 x 710 x 660  
**Materiaal bedieningspaneel**  
**Materiaal deur**  
Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
54,691  
**Netto inhoud 1e ovenruimte**  
76  
**Ovensystemen**  
3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte  
**Materiaal 1e ovenruimte**  
**Temperatuurregeling**  
Elektronisch  
**Aantal binnenverlichting**  
1  
**Keurmerken**  
CE, VDE  
**Lengte elektriciteits snoer (cm)**  
**EAN-code**  
4242006279905  
**Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)**  
1  
**Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)**  
A  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
1,25  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
0,83  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0,83  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
95,4  
**Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)**  
95,4  
**Aansluitwaarde (W)**  
3700  
**Minimale smeltveiligheid (A)**  
16  
**Spanning (V)**  
220-240  
**Frequentie (Hz)**  
50  
**Type stekker**  
vaste stekker, zonder stekker

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

**Samengesteld per 2021-02-25**  
**Pagina 1**

#### Beschikbare varianten

**BOP221112**  
**Volledig glazen deur in Gaggenau**  
**Metallic**  
**Breedte: 60 cm**  
**BOP221102**  
**Volledig glazen deur in Gaggenau**  
**Antraciet**  
**Breedte: 60 cm**  
**BOP221132**  
**Volledig glazen deur in Gaggenau**  
**Zilver**  
**Breedte: 60 cm**

#### Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik.  
pyrolysebestendig.  
1 x Glazen braadslede.  
1 x Grillrooster.

#### Optionele accessoires

**BA016105**  
**Uittreksysteem.**  
**BA026115**  
**Bakblik, geëmailleerd**  
**BA036105**  
**Rooster, verchromd**  
**BA046115**  
**BA056115**  
**Verwarmingselement voor pizzasteen.**  
**BA056133**  
**Pizzasteen**  
**BA226105**  
**Geëmailleerde braadslede**  
**BS020002**  
**Pizzaschep, set van 2 stuks**  
**GN340230**  
**Gastronom braadslede van gegoten aluminium**

Bij installatie onder een kookplaat:  
Afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven: min. 15 mm. De installatievoorschriften voor de kookplaten moeten in acht worden genomen.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm. moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.  
De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

#### Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ tot D.

Aansluitwaarde: 3.7 kW.

Te voorzien van aansluitkabel.

Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.

Tijd auto-standby/display aan 20 min.

Tijd auto-standby/display uit 20 min.

Tijd auto-standby/ netwerk 20 min

Plan een LAN kabel

