



#### Beschikbare varianten

<b>BOP250112</b> Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic Breedte: 60 cm
<b>BOP250102</b> Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm
<b>BOP250132</b> Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver Breedte: 60 cm

#### Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik. pyrolysebestendig.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

#### Optionele accessoires

<b>BA016105</b> Uittreksysteem.
<b>BA026115</b> Bakblik, geëmailleerd
<b>BA036105</b> Rooster, verchroomd
<b>BA056115</b> Verwarmingselement voor pizzasteen.
<b>BA056133</b> Pizzasteen
<b>BS020002</b> Pizzaschep, set van 2 stuks
<b>GN340230</b> Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

#### Productvarianten

<b>BOP251112</b> 200 Serie bakoven Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic Breedte: 60 cm Draaideur linksdraaiend
--

<b>BOP250112</b> 200 Serie bakoven Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic Breedte: 60 cm Draaideur rechtsdraaiend
---



Vlak geïntegreerd.  
Pyrolyse.  
Verwarmingstechniek met 13 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.  
Automatische programma's  
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.  
Inhoud ovenruimte: 76 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht.  
Hete lucht eco.  
Boven- en onderwarmte  
Bovenwarmte.  
Onderwarmte.  
Hete lucht met onderwarmte.  
Grill met hete lucht.  
Grill.  
Compacte grill.  
Pizzasteen functie.  
Braadpan functie.  
Gisten.  
Ontdooien.

#### Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.  
intuïtief display  
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).  
Personalisatie van de automatische programma's  
Infotoets met gebruiksdvies.  
Zwenkdeur 110° graden te openen.

#### Uitrusting:

3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.  
Automatische programma's  
Aansluiting voor pizzasteen.  
Weergave actuele temperatuur.  
Snel voorverwarmen.  
60 W halogeenverlichting boven.  
Geëmailleerde inhangroosters met 3 niveaus, pyrolyse-bestendig.  
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.  
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.  
Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.  
Gaggenau emaille  
Katalysator voor luchtreiniging.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.  
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.

<b>Kenmerken</b>
<b>Kleur / -materiaal voorzijde</b>
<b>Uitvoering</b>
Inbouw
<b>Geïntegreerd reinigingssysteem</b> Pyrolyse
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b> 590-590 x 560-560 x 550
<b>Afmetingen: hoogte x breedte x diepte</b> 595 x 590 x 547
<b>Afmetingen inclusief verpakking hxbxd</b> 760 x 710 x 650
<b>Materiaal bedieningspaneel</b>
<b>Materiaal deur</b> Glas
<b>Nettogewicht</b> 54,994
<b>Netto inhoud 1e ovenruimte</b> 76
<b>Ovensystemen</b> 3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijpsstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Ontdooistand
<b>Materiaal 1e ovenruimte</b>
<b>Temperatuurregeling</b> Elektronisch
<b>Aantal binnenverlichting</b> 1
<b>Keurmerken</b> , CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Lengte elektriciteitsnoer</b>
<b>EAN-code</b> 4242006286279
<b>Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)</b> 1
<b>Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)</b> A
<b>Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)</b> 1,25
<b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b> 0,83
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
<b>Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)</b> 95,4
<b>Aansluitwaarde</b> 3700
<b>Minimale smeltveiligheid</b> 16
<b>Spanning</b> 220-240
<b>Frequentie</b> 50
<b>Type stekker</b> zonder stekker

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-09-19  
Pagina 1

Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.  
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.  
Bij installatie onder een kookplaat: Afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven: min. 15 mm. De installatievoorschriften voor de kookplaten moeten in acht worden genomen.  
Bij een inbouwdiepte van 550 mm. moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.  
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.  
De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

#### Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ ++ tot D.  
Aansluitwaarde: 3.7 kW.  
Te voorzien van aansluitkabel.  
Plan een LAN kabel  
Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.  
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.  
Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.  
Tijd auto-standby/display aan 20 min.  
Tijd auto-standby/display uit 20 min.  
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

BOP250112  
200 Serie bakoven  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Metallic  
Breedte: 60 cm  
Draaideur rechtsdraaiend  
Samengesteld per 2021-09-19  
Pagina 2

