



#### Beschikbare varianten

<b>BOP250132</b> Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver Breedte: 60 cm
<b>BOP250102</b> Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm
<b>BOP250112</b> Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic Breedte: 60 cm

#### Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

#### Optionele accessoires

<b>BA016105</b> Uittreksysteem.
<b>BA026115</b> Bakblik, geëmailleerd
<b>BA036105</b> Rooster, verchromd
<b>BA046117</b> Glazen bakplaat
<b>BA056115</b> Verwarmingselement voor pizzasteen.
<b>BA056133</b> Pizzasteen
<b>BS020002</b> Pizzaschep, set van 2 stuks
<b>GN340230</b> Gastronom braadslede van gegoten aluminium

#### Productvarianten

<b>BOP251132</b> 200 Serie bakoven Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver Breedte: 60 cm Draaideur linksdraaiend
--

<b>BOP250132</b> 200 Serie bakoven Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver Breedte: 60 cm Draaideur rechtsdraaiend
---



Vlak geïntegreerd.  
Pyrolyse.  
Verwarmingstechniek met 13 systemen,  
met kerntemperatuurmeter en  
pizzasteen functie.  
Automatische programma's  
3-punts kerntemperatuurmeter met  
schatting van de bereidingstijd.  
TFT touch display.  
In de deur geïntegreerde  
bedieningsmodule.  
Elektronische temperatuurregeling van  
30 °C tot 300 °C.  
Inhoud ovenruimte: 76 liter.

#### Verwarmingssystemen

Hete lucht.  
Hete lucht eco. Boven- en onderwarme  
Bovenwarme. Onderwarme. Hete lucht  
met onderwarme. Grill met hete lucht.  
Grill. Compacte grill. Pizzasteen functie.  
Braadpan functie. Gisten. Ontdooien.

#### Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.  
Intuïtief display  
Mogelijkheid om individuele  
recepten op te slaan (incl.  
kerntemperatuurmeter).  
Personalisatie van de automatische  
programma's  
Infotoets met gebruiksdvies.  
Zwenkdeur 110° graden te openen.

#### Uitrusting:

3-Punts kerntemperatuurmeter  
met automatische uitschakeling en  
schatting van de bereidingstijd.  
Automatische programma's  
Aansluiting voor pizzasteen.  
Weergave actuele temperatuur.  
Snel voorverwarmen.  
60 W halogeenverlichting boven.  
Geëmailleerde inhangroosters met 3  
niveaus, pyrolyse-bestendig.  
Huisnetwerkintegratie voor digitale  
services (HomeConnect) óf via een LAN  
kabel (aanbevolen) óf draadloos via  
Wifi.  
De beschikbaarheid van de Home  
Connect functie is afhankelijk van  
de beschikbaarheid in uw land. De  
Home Connect diensten zijn niet in elk  
land beschikbaar. Verdere informatie  
hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 5  
veiligheidsruiten.  
Kinderbeveiliging.  
Veiligheidsuitschakeling.  
Buitenwandafkoeling met  
temperatuurbeveiliging.

#### Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.  
Gaggenau emaille  
Katalysator voor luchtreiniging.

#### Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.  
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde  
van apparaat: 21 mm.  
Afstand van meubelcorpus tot  
buitenzijde van de handgreep: 72 mm.  
Benodigde zijdelingse ruimte tussen  
deur van het apparaat en meubelfront:  
minimaal 5 mm.  
Bij openen van zijdelingse laden,  
rekening houden met deurdikte  
inclusief de handgreep.  
Bij het plaatsen van een hoekopstelling,  
dient een openingshoek van min. 110°  
in acht te worden genomen.

<b>Kenmerken</b>
<b>Kleur / -materiaal voorzijde</b>
<b>Uitvoering</b>
Inbouw
<b>Geïntegreerd reinigingssysteem</b> Pyrolyse
<b>Inbouwafmetingen (hxbxd)</b> 590-590 x 560-560 x 550
<b>Afmetingen (HxBxD)</b> 595 x 590 x 547
<b>Afmetingen inclusief verpakking hxbxd</b> 760 x 710 x 650
<b>Materiaal bedieningspaneel</b> zonder paneel
<b>Materiaal deur</b> Glas
<b>Nettogewicht</b> 55,0
<b>Netto inhoud 1e ovenruimte</b> 76
<b>Ovensystemen</b> 3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarme, Bovenwarme, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijstand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onderwarme, Ontdooien
<b>Materiaal 1e ovenruimte</b>
<b>Temperatuurregeling</b> Elektronisch
<b>Aantal binnenverlichting</b> 1
<b>Lengte elektriciteitsnoer</b>
<b>EAN-code</b> 4242006286330
<b>Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU)</b> 1
<b>Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)</b> A
<b>Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)</b> 1,25
<b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b> 0,83
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
<b>Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU)</b> 95,4
<b>Aansluitwaarde</b> 3700
<b>Minimale smeltveiligheid</b> 16
<b>Spanning</b> 220-240
<b>Frequentie</b> 50
<b>Type stekker</b> geen stekker (elektrische aansluiting door elektriciën)
<b>Meegeleverde toebehoren</b> 1 x geëmailleerd bakblik, pyrolysebestendig, 1 x Glazen braadslede, 1 x Grillrooster, 1 x verwijderbare temperatuursensor

#### Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-12-08  
Pagina 1

Bij installatie onder een kookplaat:  
Afstand tussen de onderkant van  
de kookplaat en de bovenste  
rand van de oven: min. 15 mm. De  
installatievoorschriften voor de  
kookplaten moeten in acht worden  
genomen.

Bij een inbouwdiepte van 550  
mm. moet de aansluitkabel in het  
afgeschuinde gedeelte geplaatst  
worden.

De elektrische aansluiting dient men  
buiten de inbouw te plaatsen.  
De LAN aansluiting is te vinden aan de  
achterkant rechts.

#### Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+  
++ tot D.

Aansluitwaarde: 3.7 kW.

Te voorzien van aansluitkabel.

Plan een LAN kabel

Energieverbruik standby/display aan  
0.7 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5  
W.

Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.  
Tijd auto-standby/display aan 20 min.

Tijd auto-standby/display uit 20 min.

Tijd auto-standby/ netwerk 20 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing  
wanneer u de WiFi-functie wilt  
uitschakelen.

BOP250132  
200 Serie bakoven  
Volledig glazen deur in Gaggenau  
Zilver  
Breedte: 60 cm  
Draaideur rechtsdraaiend  
Samengesteld per 2022-12-08  
Pagina 2

