



Beschikbare varianten

BOP251102 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm
BOP251112 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic Breedte: 60 cm
BOP251132 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x geëmailleerd bakblik. pyrolysebestendig.
1 x Glazen braadslede.
1 x Grillrooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.

Optionele accessoires

BA016105 Uittreksysteem.
BA026115 Bakblik, geëmailleerd
BA036105 Rooster, verchroomd
BA056115 Verwarmingselement voor pizzasteen.
BA056133 Pizzasteen
BS020002 Pizzaschep, set van 2 stuks
GN340230 Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

Productvarianten

BOP250102 200 Serie bakoven Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm Draaideur rechtsdraaiend
--

BOP251102 200 Serie bakoven Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm Draaideur linksdraaiend



Vlak geïntegreerd.
Pyrolyse.
Verwarmingstechniek met 13 systemen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteen functie.
Automatische programma's
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C.
Inhoud ovenruimte: 76 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht.
Hete lucht eco.
Boven- en onderwarmte
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete lucht met onderwarmte.
Grill met hete lucht.
Grill.
Compacte grill.
Pizzasteen functie.
Braadpan functie.
Gisten.
Ontdooien.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.
intuïtief display
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's
Aansluiting voor pizzasteen.
Weergave actuele temperatuur.
Snel voorverwarmen.
60 W halogeenverlichting boven.
Geëmailleerde inhangroosters met 3 niveaus, pyrolyse-bestendig.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolytische zelfreiniging.
Gaggenau emaille
Katalysator voor luchtreiniging.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.

Kenmerken

Kleur / -materiaal voorzijde antraciet
Uitvoering Inbouw
Geïntegreerd reinigingssysteem Pyrolyse
Inbouwafmetingen (hxbxd) 590-590 x 560-560 x 550
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte 595 x 590 x 547
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd 760 x 700 x 650
Materiaal bedieningspaneel
Materiaal deur Glas
Nettogewicht 54,894
Netto inhoud 1e ovenruimte 76
Ovensystemen 3D Hetelucht, Baksteenfunctie, Boven- en onderwarmte, Bovenwarmte, Braadfunctie, Circulatiegrill, Deegrijstand, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Ontdooistand
Materiaal 1e ovenruimte
Temperatuurregeling Elektronisch
Aantal binnenverlichting 1
Keurmerken , CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Langte elektriciteitsnoer
EAN-code 4242006286248
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) 1
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) 1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) 0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) 95,4
Aansluitwaarde 3700
Minimale smeltveiligheid 16
Spanning 220-240
Frequentie 50
Type stekker zonder stekker

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-09-19
Pagina 1

Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
Bij installatie onder een kookplaat: Afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven: min. 15 mm. De installatievoorschriften voor de kookplaten moeten in acht worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm. moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouwruimte te plaatsen.
De LAN aansluiting is te vinden aan de achterkant rechts.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ ++ tot D.
Aansluitwaarde: 3.7 kW.
Te voorzien van aansluitkabel.
Plan een LAN kabel
Energieverbruik standby/display aan 0.7 W.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 1.4 W.
Tijd auto-standby/display aan 20 min.
Tijd auto-standby/display uit 20 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

BOP251102
200 Serie bakoven
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet
Breedte: 60 cm
Draaideur linksdraaiend
Samengesteld per 2021-09-19
Pagina 2

