



BSP250101



1 x Rooster
1 x verwijderbare temperatuursensor

BA010301:

Telescooprails voor combi-stoomoven

BA020361:

Stoomschaal ongeperf. 40x450x380mm RVS

BA020370:

Stoomschaal geperf. 40x450x380mm RVS

BA020381:

Bakplaat anti-aanbaklaag, ongeperf.

BA020390:

Bakplaat anti-aanbaklaag, geperf.

BA046117:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

GN010330:

Rooster voor Gastronorm GN accessoires

GN114130:

Stoomschaal GN1/3 ongeperf. RVS

GN114230:

Stoomschaal GN2/3 ongeperf. RVS

GN124130:

Stoomschaal GN1/3 geperf. RVS

GN124230:

Stoomschaal GN2/3 geperf. RVS

GN340230:

Braadschaal met anti-aanbaklaag

Combi-stoomoven 200 serie

60 x 45 cm, Deurscharnier: Rechts, Antraciet
BSP250101

- Vlak geïntegreerd
- Verwarmingstechniek
- Water reservoirs voor vers water en rest water
- Vlak geïntegreerd.

Water reservoirs voor vers water en rest water

Grote ovenruimte

LED licht

Externe stoomopwekking

Drukloos stomen.

Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.

Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.

Grill achter keramisch glas, combineerbaar met hetelucht 230 °C en stoom.

Automatische programma's
driepunts-kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.

Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte
TFT touch display.

In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C

Inhoud ovenruimte: 50 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom.

Hete lucht + 80 % stoom. Hete lucht + 60 % stoom. Hete lucht + 30 % stoom. Hete lucht + 0 % stoom. Stomen op lage temperatuur.

Sous-vide koken. Grill stand 1 + stoom. Grill stand 2 + stoom. Grill met hete lucht. Deeg reizen. Ontdooien. Regenereren.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.

Intuïtief display

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).

Personalisatie van de automatische programma's

Info-toets met gebruiksadvies.

Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Grill (2 kW) achter keramisch glas.

2 uitneembare water reservoirs van 1.7 liter.

Signaal waterniveau.

driepunts-kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.

Automatische programma's

Weergave actuele temperatuur.

Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt

LED verlichting in de zijwand.

Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.

3 inschuifniveau's.

Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsfunctie.

Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.

Droog functie.

Automatisch drogen van de ovenruimte aan het einde van het kookproces.

Water reservoirs vaatwasmachine bestendig.

Vetfilter, afwasmachine bestendig.

Afvoerfilter, afneembaar.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.

Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.

Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.

Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.

Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.

De LAN-poort bevindt zich achteraan links onder.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Aansluitwaarde: 3.1 kW.

Aansluitkabel 1.8 m met stekker

Plan een LAN kabel

Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.


Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.

Tijd auto-standby/display aan 20 min.

Tijd auto-standby/display uit 20 min.


Tijd auto-standby/ netwerk 20 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.



⌘ Stopcontact
 Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 220/250 boven BOP



Afmeting in mm