



Beschikbare varianten

BSP270101 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm
BSP270111 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic Breedte: 60 cm
BSP270131 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver Breedte: 60 cm

Toebehoren

1 x 3m aansluitslang.
1 x Rooster.
1 x verwijderbare temperatuursensor.
1 x waterslang 3m.

Optionele accessoires

BA010301 3-voudig telescopisch uittreksysteem tbv de Combi- stoomovens.
CLS10040 Reinigingscartridges, set van 4
GN010330 Adapterrooster voor het gebruik van gastronombakken en GN accessoires.
GN114130 Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN114230 Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
GN124130 Gastronorm inzetbak roestvrij staal, GN 1/3
GN124230 Gastronorm inzetbak roestvrij staal , GN 2/3
GN340230 Gastronorm braadslede van gegoten aluminium

Toebehoren installatie

GF111100 Ontkalkings- en neutraliserend filter
GF121110 Filter patroon voor vervanging.
GZ010011 Verlenging voor water toe -en afvoer (lengte 2 m)

Productvarianten

BSP271101 200 Serie combi-stoomoven Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm Draaideur linksdraaiend Bediening boven
--

BSP270101 200 Serie combi-stoomoven Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet Breedte: 60 cm Draaideur rechtsdraaiend Bediening boven



Vlak geïntegreerd.
Vaste aansluiting op water aan- en afvoer.
Automatisch reinigingssysteem: voor een sprankelend schone oven.
Grote ovenruimte
LED licht
Externe stoomopwekking
Drukloos stomen.
Heteluchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar wens te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%.
Sous-vide koken met nauwkeurige temperatuurregeling.
Automatische programma's
3-punts kerntemperatuurmeter met schatting van de bereidingstijd.
TFT touch display.
In de deur geïntegreerde bedieningsmodule.
Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
Inhoud ovenruimte: 50 liter.

Verwarmingssystemen

Hete lucht + 100 % stoom. Hete lucht + 80 % stoom. Hete lucht + 60 % stoom. Hete lucht + 30 % stoom. Hete lucht + 0 % stoom. Stomen op lage temperatuur.
Sous-vide koken. Grill stand 1 + stoom. Grill stand 2 + stoom. Grill met hete lucht. Deeg reizen. Ontdooien. Regenereren.

Bediening:

TFT Touch display met draaiknoppen.
intuïtief display
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Personalisatie van de automatische programma's
Infotoets met gebruiksdvies.
Zwenkdeur 110° graden te openen.

Uitrusting:

Stoomcondensatie.
Stoom toevoeging.
3-Punts kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling en schatting van de bereidingstijd.
Automatische programma's
Weergave actuele temperatuur.
Diverse timerfuncties: kooktijd, einde kooktijd, timer, stopwatch, lange termijn timer.
Elektronische stoomregeling bij het bereiken van het kookpunt
LED verlichting in de zijwand.
Hygiënische roestvrijstalen ovenruimte.
4 inschuifniveau's.
Huisnetwerkintegratie voor digitale services (HomeConnect) óf via een LAN kabel (aanbevolen) óf draadloos via Wifi.

Veiligheid:

Kinderbeveiliging.
Veiligheidsuitschakeling.
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Reinigingsprogramma, volautomatisch.
Ontkalkingsprogramma voor de stoomgenerator.
Droog functie.
Afvoerfilter, afneembaar.
Demo reinigingsprogramma.

Installatievoorschriften:

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Kenmerken

Kleur / -materiaal voorzijde antraciet
Uitvoering Inbouw
Deurtype Draaideur
Inbouwafmetingen (hxbxd) 450-450 x 560-560 x 550
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte Afmetingen inclusief verpakking hxbxd 590 x 660 x 690
Materiaal bedieningspaneel
Materiaal deur Glas
Nettogewicht 46,181
Keurmerken , CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer 175
EAN-code 4242006278007
Aansluitwaarde
Minimale smeltveiligheid 16
Spanning 220-240
Frequentie 50
Type stekker Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken , CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) 1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) 50
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) 0,72
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) 94,7

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2021-09-17
Pagina 1

Boven de BS geen elektrische apparaten installeren.
De afvoerslang niet hoger dan de onderkant van het apparaat plaatsen en minstens 100 mm. lager plaatsen dan de uitgang van de afvoerslang van het apparaat.
Toevoerslang, eenmalig verlengbaar.
Max. lengte afvoerslang: 5 m.
Watersaansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient toegankelijk te zijn.
Ontkalkingssysteem GF 111 100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7° dH overschrijdt.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van apparaat: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Benodigde zijdelingse ruimte tussen deur van het apparaat en meubelfront: minimaal 5 mm.
Bij openen van zijdelingse laden, rekening houden met deurdikte inclusief de handgreep.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw te plaatsen.


Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+ tot D.
Aansluitwaarde: 3.1 kW.
Alleen koudwatersaansluiting.
Inlaatslang 3.0 m met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, uitschuifbaar
Afvoerslang (ø 24 mm) 3.0 m .
Aansluitkabel 1.8 m met stekker
Plan een LAN kabel
Energieverbruik standby/display aan 0.8 W.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.
Energieverbruik standby/netwerk 1.8 W.
Tijd auto-standby/display aan 20 min.
Tijd auto-standby/display uit 20 min.
Tijd auto-standby/ netwerk 20 min
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

GAGGENAU


BSP270101
 200 Serie combi-stoomoven
 Volledig glazen deur in Gaggenau
 Antraciet
 Breedte: 60 cm
 Draaideur rechtsdraaiend
 Bediening boven

Samengesteld per 2021-09-17
 Pagina 2




Stopcontact
 Afmeting in mm

Zijaanzicht van BSP 260/270 boven BOP




Afmeting in mm

Aanzicht van achteren



- A: LAN-aansluiting
- B: Elektro-aansluitkast
- C: Waterafvoer
- D: Koudwatertoevoer

Afmeting in mm



Afmeting in mm