



CE291101

Glaskeramische kookplaat 200 serie 90 cm

CE291101

– Frameloos

– Frameloos.

Braadsensorfunctie

Drie-rings kookzone tot \varnothing 27 cm.

Grote braadzone

Sensor control met directe selectie van de vermogenstand

Kookzones:

2 SuperQuick kookzones \varnothing 18 cm (1800 W), door te schakelen naar braadzone 18 x 41,5 cm (4400 W)

1 Super-Quick kookzone \varnothing 12 cm (750 W), door te schakelen naar een kookzone van \varnothing 21 cm (2100 W, met Booster 2600 W).

1 SuperQuick kookzone \varnothing 14,5 cm (1050 W), door te schakelen naar kookzone \varnothing 21 cm 2200 W) of \varnothing 27 cm (3080 W)

1 Super-Quick kookzone \varnothing 14,5 cm (1200 W, met Booster 1600W).

Bediening:

Sensor control met directe selectie van de vermogenstand

Kookzonemarkering.

Elektronisch regelbaar in 17

Vermogensstanden.

Uitrusting:

Braadsensorfunctie voor kookzone \varnothing 21 cm

Boosterfunctie

Kooktijd timer tot 99 minuten.

Kookwekker.

Keuzemenu.

Veiligheid:

Hoofdschakelaar.

Indicatie "in gebruik".

2-Voudige restwarmte-aanduiding

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsafsluiting

Installatievoorschriften:

Inbouwdiepte 51 mm

De kookplaat mag niet dieper dan het aanrecht worden ingebouwd

Aan de onderzijde van het apparaat dient een afstand van 10 mm tussen de zijwanden of de tussenbodem worden aangehouden

De kookplaat moet onderaan toegankelijk zijn, om de kuip van de kookplaat naar onder te kunnen verwijderen

Inbouwen in een 60 cm. brede onderkast is mogelijk.

Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset bedraagt 40-50 mm

Door de maattolerantie van de glaskeramische kookplaat en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

Gewicht: ca. 13 kg.

Aansluitwaarden:

Aansluitwaarde 11 kW.

Te voorzien van aansluitkabel.

