



CX482110
Inductiekookplaat met volledig kookoppervlak
Roestvrijstalen frame
Breedte: 80 cm

1 groot kookoppervlak
Vrij plaatsen van kookgerei
Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt
Intuïtieve bediening middels het TFT-touch display
Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen
Professionele kookfuncties
Max. power voor groot kookgerei: 4,4 kW
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.
Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.
Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones:
Een uniek kookoppervlakte van 2750 cm².
Er kunnen tot 5 pannen tegelijkertijd worden gebruikt op de kookplaat.

Bediening:
Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen
Elektronisch regelbaar in 17 Vermogensstanden.

Uitrusting:
Kooksensor functie
Professionele kookfunctie.
Dynamisch koken functie
Teppan Yaki functie.
Boosterfunctie voor elke kookzone.
Boosterfunctie voor pannen.
Warmhoudfunctie.
Individuele pan herkenning
Kooktijdautomaat voor elke kookzone
Stopwatch.
Kookwekker.
Infotoets met gebruiksdadvies.
Power Management
HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:
Hoofdschakelaar.
Restwarmte-indicatie
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsafsluiting
Pauze functie.

Installatievoorschriften:
Afhankelijk van de installatie (vlak ingebouwd of opbouw) zal de grote van de uitsparing verschillen
Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.
Toevoeging voor vlakke installatie:

Kenmerken
Productnaam/ Productfamilie
kookplaat glaskeramiek
Uitvoering
Inbouw
Energiesoort
Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt
5
Soort bedieningselementen
Inbouwafmetingen (hxbxd)
65 x 784-784 x 492-492
Breedte apparaat
804
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte
65 x 804 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd
152 x 951 x 636
Nettogewicht
27,200
Brutogewicht
29,1
Restwarmte indicator
Apart
Positie bedieningspaneel
Front
Soort externe bediening
Materiaal vangschaal
Kleur oppervlak
antraciet, RVS
Kleur van de omlijsting
RVS
Keurmerken
AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer
150
EAN-code
4242006269814
Aansluitwaarde
7400
Aansluitwaarde gas
Minimale smeltveiligheid
Spanning
220-240
Frequentie
50; 60

Verbruiks- en aansluitwaarde
Samengesteld per 2021-09-17
Pagina 1

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingbreedte variëren.

Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem. Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.

De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen
Gewicht: 27.

Technische data:

Aansluitwaarde 7.4 kW.
Aansluitkabel 1.5 m zonder stekker.
Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

CX482110
Roestvrijstalen frame
Breedte: 80 cm

Optionele accessoires

CA060300
Kooksensor om de temperatuur in pannen te regelen.
GN232110
Teppan Yaki plaat gemaakt van gelaagd RVS en aluminium
GN232230
Teppan Yaki plaat gemaakt van gelaagd RVS en aluminium

Toebehoren installatie

VA420010
Verbindingsstrip om Vario 400 kookplaten te combineren bij opbouw installatie

