



DF211100

Vaatwasser 200 serie

Volledig integreerbaar

Hoogte: 86.5 cm



Flexibel korfsysteem
Wit Interiorlight.
Zeer stil: 44 dB.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glanspoelmiddel en controle van watertoevoer. Bediening door middel van sensortoetsen. Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus. Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's. Tijdelijke geluidsreductie (alleen beschikbaar met actieve Home Connect-functionaliteit). Infotoets met gebruiksaanwijzingen. Elektronische voorprogrammering tot 24 uur. Optisch en akoestisch eindsignaal. Info-Light.

Algemene informatie

Heldere binnenverlichting. Glasbescherming. AquaSensor. Beladingsensor. Automatische herkenning van het reinigingsmiddel. Elektronisch regenerereersysteem Warmtewisselaar Doorstroomverwarmingselement Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing. Servoslot. Aquastop Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect). De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

6 programma's:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Snel 45 °C (29 min.). Personalisatie functie. 3 opties:
Intensief. Power. Extra droog.

Uitrusting:

Flexibel korfsysteem. Bovenste korf: Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 opklapbare rekken. 4 vouwbare rekken voor optimale bescherming van het glas. Lagere korf: 8 neerklapbare spijlen. 2 neerklapbare rekken voor optimale bescherming van het glas. Deelbare glassteun. Bestekkorf. Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse D op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G. Waterverbruik vanaf 9.5 liter. Energieverbruik vanaf 0.92 kWh. Geluidsniveau 44 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes. Sokkelterugsprong 100 mm.

Kenmerken

Energieklasse

D

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's

84

Maximale aantal plaatsinstellingen

13

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus

9,5

Programmaduur

4:55

Akoestische geluidsemissies

44

Akoestische geluidsemissieklasse

B

Uitvoering

Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad

0

Afmetingen van het apparaat h(min/

max)xbxd

865 x 598 x 550

Inbouwafmetingen (hxbxd)

865-925 x 600 x 550

Diepte met 90° geopende deur

1200

In hoogte verstelbare pootjes

Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte

60

Verstelbare sokkel

Horizontaal en verticaal

Nettogewicht

40,1

Brutogewicht

42,0

Aansluitwaarde

2400

Minimale smeltveiligheid

10

Spanning

220-240

Frequentie

50; 60

Repair index

9,2

Lengte elektriciteitsnoer

175

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang

165

Lengte afvoerslang

190

EAN-code

4242006296742

Type installatie

Volledig geïntegreerd

Meegeleverde toebehoren

1 x bakplaatsproeikop

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-11-25

Pagina 1

Beschikbare varianten

DF211100

Volledig integreerbaar

Hoogte: 86.5 cm

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.

Optionele accessoires

DA041061

Flex Plus besteklade inclusief

uittrekrails

DA042030

Zilverglans cassette voor alle

afwasautomaten

DA043000

Wijnglazenhouder

DA045060

Korf voor 3e laadniveau

Toebehoren installatie

DA020110

Roestvrijstalen afdekstrip, voor 86,5 cm

hoge afwasautomaten

GH045010

Roestvrijstalen handgreep met 2

bevestigingspunten, lengte 45 cm,

boorafstand 427 mm

GZ010011

Verlenging voor water toe -en afvoer

(lengte 2 m)

GAGGENAU

