



andere kleuren leverbaar
DF250160
Volledig integreerbaar
Hoogte: 81.5 cm
Toebehoren
1 x bakplaatsproeikop.
Optionele accessoires
DA041061
Flex Plus besteklade inclusief uittrekrails
DA042030
Zilverglans cassette voor alle afwasautomaten
DA043000
Wijnglazenhouder
DA043060
Toebehoren installatie
DA020010
Roestvrijstalen afdekstrip, voor 81,5 cm hoge afwasautomaten
GH045010
Roestvrijstalen handgreep met 2 bevestigingspunten, lengte 45 cm, boorafstand 427 mm
GZ010011
Verlenging voor water toe -en afvoer (lengte 2 m)

DF250160
Vaatwasser 200 serie
Volledig integreerbaar
Hoogte: 81.5 cm

**6 Programma's met AquaSensor
en 2 opties, waaronder Power en
Intensief:**

**Reinigen en drogen in 59 minuten.
Intensief reinigen in de onderkorf
met gelijktijdige bescherming van
glaswerk in de bovenkorf.
TFT-display met intuïtieve bediening
voor alle functies.
Wit Interiorlight.
Zeer stil: 44 dB.
Energie efficiëntieklasse A++.
AquaStop met garantie.**

Algemene informatie

- Heldere binnenverlichting.
- Glasbescherming.
- AquaSensor.
- Beladingsensor.
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
- Elektronisch regeneratiesysteem.
- Warmtewisselaar
- Doorstroomverwarmingselement
- Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.
- Servoslot.
- AquaStop met garantie.
- Kinderbeveiliging.

Programma's

6 Programma's:
Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C.
Auto 35°C - 45°C.
Standaard ECO 50°C.
Snel 45°C (29 min.).
Voorspoelen.
2 Opties:
Power.
Intensive.

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd,
 navullen van zout en glansspoelmiddel
 en controle van watertoevoer.
 Bediening door middel van
 sensortoetsen.
 Infotoets met gebruiksaanwijzingen.
 Elektronische voorprogrammering tot
 24 uur.
 Optisch en akoestisch eindsignaal.
 Info-Light.

Uitrustings:

Flexibel korfsysteem.
 Bovenkorf:
 RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in
 hoogte verstelbaar.
 Neerklapbare bordenhouders (2x).
 Neerklapbare rekjes (2x).
 Messenrek.
 Onderkorf:
 Neerklapbare bordenhouders (4x).
 Bestekkorf.
 Capaciteit: 13 maatcouverts.

Verbruiksgegevens

Energie efficiëntie klasse A++.
Waterverbruik vanaf 9.5 liter.
Energieverbruik vanaf 0.92 kWh.
Geluidsniveau 44 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelterugsprong 100 mm.
Achterste apparaatvoetje van de
voorzijde verstelbaar.
Deurgewicht maximaal 8,5 kg.
Aansluitkabel met stekker.
Maat van de deurplaat moet worden
afgesteld op de sokkelhoogte van het
keukenmeubel.

Kenmerken
Waterverbruik (l) 9,5
Uitvoering Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) 0
Inbouwafmetingen (hxbxd) 815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) 1150
In hoogte verstelbare pootjes Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) 60
Verstelbare sokkel Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) 37,330
Brutogewicht (kg) 40,0
Aansluitwaarde (W) 2400
Minimale smeltveiligheid (A) 10
Spanning (V) 220-240
Frequentie (Hz) 50; 60
Lengte elektriciteits snoer (cm) 175
Type stekker Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) 165
Lengte afvoerslang (cm) 190
EAN-code 4242006251536

Verbruiks- en aansluitwaarden

Aantal couverts
13
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG)
A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG)
262,00
Energieverbruik (kWh)
0,92
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG)
0,50
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG)
0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG)
2660
Droogprestaties
A
Referentieprogramma
Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min)
210
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW)
44
Type installatie
Volledig geïntegreerd
Samengesteld per 2019-09-24
Pagina 1

Voor installatie op hoogte zijn openingen voor ventilatie aanbevolen (min. 200 cm²).
Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
Aansluiting warm of koud water mogelijk.

Technische data:

Aansluitwaarde: 2,4 kW.



() Waarden met verlengingsset