



DF270160F

Vaatwasser 200 serie

Volledig integreerbaar

Met Flexscharnier

Hoogte: 81.5 cm



Optimale bescherming van delicaat glaswerk door droging op lage temperatuur met Zeolith en intelligente wateronthardingstechniek.

6 programma's met Aquasensor en 3 opties, waaronder Power en Intensive: Reinigen en drogen in 57 minuten Intensieve reiniging in de onderste korf met gelijktijdige bescherming van de glazen in de bovenste korf Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's.

TFT-display met intuïtieve bediening voor alle functies.

Wit Interiorlight.

Push-to-open systeem voor een perfecte intergratie in greeploze keukens.

Zeer stil: 42 dB.

Energieklasse: A+++

Aquastop

Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glanspoelmiddel en controle van watertoevoer.

Touch bediening.

Infotoets met gebruikadvies.

Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.

Optisch en akoestisch eindsignaal.

Info-Light.

Algemene informatie

Heldere binnenverlichting.

Glasbescherming met Zeolith.

AquaSensor.

Beladingsensor.

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.

Elektronisch regeneratiesysteem

Warmtewisselaar

Doorstroomverwarmingselement

Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.

Servoslot.

Aquastop

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Programma's

6 Programma's:

Auto 65 °C - 75 °C.

Auto 55 °C - 65 °C.

Auto 35 °C - 45 °C.

Standaard ECO 50 °C.

Snel 45 °C (29 min.).

Voorspoelen.

3 opties:

Intensief

Power

Halve belading

Uitrusting:

Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's.

Bovenkorf:

Volledig uittrekbaar.

RackMatic op 3 niveau's, 5 cm in hoogte verstelbaar.

Neerklapbare bordenhouders (6x).

Neerklapbare rekjes (4x).

Glazenhouders (2x).

Onderkorf:

Neerklapbare bordenhouders (8x).

Kenmerken

Energieklasse

D

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's

82

Maximale aantal plaatsinstellingen

12

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus

9,5

Programmaduur

3:15

Akoestische geluidsemissies

42

Akoestische geluidsemissieklasse

B

Uitvoering

Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad

0

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd

815 x 598 x 550

Inbouwafmetingen (hxbxd)

815-875 x 600 x 550

Keurmerken

CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur

1150

In hoogte verstelbare pootjes

Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte

60

Verstelbare sokkel

Horizontaal en verticaal

Nettogewicht

47,6

Brutogewicht

50,0

Aansluitwaarde

2400

Minimale smeltveiligheid

10

Spanning

220-240

Frequentie

50; 60

Lengte elektriciteitsnoer

175

Type stekker

Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang

165

Lengte afvoerslang

190

EAN-code

4242006288587

Type installatie

Volledig geïntegreerd

Verbruiks- en aansluitwaarde

Samengesteld per 2022-02-27

Pagina 1

Bestekorf.

Maximale bordgrootte (boven en onderkorf):

27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm respectievelijk.

Maximum 23 glazen belading.

Verbruiksgegevens

Energieklasse A+++ op een schaal van A+++ tot D.

Waterverbruik vanaf 9.5 liter.

Energieverbruik vanaf 0.8 kWh.

Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.

Sokkelterugsprong 100 mm.

Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.

deurgewicht tot 11 kg

Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.

Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

Technische data:

Aansluitkabel met stekker.

Wateraansluiting met Schroefaansluiting 3/4".

Aansluiting warm of koud water mogelijk.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Energieverbruik standby-modus 0.5 W.

Stroomverbruik uitgeschakeld 0.5 W.

Tijd auto-standby/ netwerk 2 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Beschikbare varianten

DF270160F

Volledig integreerbaar

Met Flexscharnier

Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop.

Optionele accessoires

DA041160

Besteklade met geleidesysteem

DA042030

Zilverglans cassette voor alle

afwasautomaten

DA043000

Wijnglazenhouder

Toebehoren installatie


GZ010011

Verlenging voor water toe -en afvoer

(lengte 2 m)

GAGGENAU

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser



() Waarden met verlengingsset

81,5 cm hogere vaatwasser met flexibel scharnier

